

DH-PFS3110-8ET-96

8ポートPoEスイッチ(アンマネージド)



製品概要

レイヤー2強化PoEスイッチであるDH-PFS3110-8ET-96は、10/100 Mbps PoEポート8個、100/1000 Mbps光ポート1個、10/100/1000 Mbps Ethernetアップリンクポート1個を搭載しています。高レベルの耐雷保護および広範な動作温度に対応し、屋外など過酷な環境でも性能を発揮します。

技術仕様

モデル	DH-PFS3110-8ET-96
Ethernetポート	1000 Base-X × 1 10/100/1000 Base-T × 1 10/100 Base-T × 8 (PoE電源供給)
PoE消費電力	ポート1、2: 60W以下、ポート3～8: 30W以下、 合計: 96W以下
PoE PIN割り当て	1、2、4、5 (V+)、3、6、7、8 (V-)
PoE電源管理	対応
PoEプロトコル	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)、Hi-PoE
スイッチング容量	7.6G
パケット転送レート	4.17Mpps
パケットバッファメモリー	1Mb
MACテーブルサイズ	8K
フロー制御	初期設定で有効
周囲湿度	5%～95%
電源	DC48～57V電源アダプター
耐雷保護	コモンモード6KV ディファレンシャルモード4KV
ESD保護	空気放電15KV 接触放電8KV
動作温度	-30℃～65℃
重量	540g
外形寸法(W × D × H)	150mm × 100mm × 42mm

特長

- ・レイヤー2強化PoEスイッチ
- ・PoE電源管理対応
- ・MACアドレスの自動学習およびエージング、MACアドレス容量8K
- ・IEEE802.3afおよびIEEE802.3at電源規格準拠。ポート1およびポート2がHi-PoE 60Wに対応。
- ・IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab/zおよびIEEE802.3X規格準拠
- ・幅広い動作温度: -30℃～65℃
- ・デュアル電源バックアップ

アクセサリ

モデル	
PFT3950	1.25G 850nm、500m、LC、マルチモード
PFT3960	1.25G 1310/1550nm、20km、LC、シングルモード
PFT3970	1.25G 1550/1310nm、20km、LC、シングルモード