

CG,G@B,GCV0120SP,@

1Q ù Ł \$ Z ɔ 8 Ǝ ° ɔ ð ð HQ KDC î ð Λ ° ɔ GCBUH Û Q ɔ



- 1Q ù Ł \$ Z ɔ ð 2/eor
- 8 Ǝ ° ɔ ð ð ɔ 02/ cA sqtd VCQ+ 2C MQ
- 2-5 II ɛ 3 8 '1-7 II+ 5 II f z ɳ e 3 ' (
- BUH.BUAR.@GC.SUH ɔ
- 8 ° Ɔ ° î ɛ z ð
- ɔ ð \$
- HQ 3/ I+ RI`qs HQ
- H056+ CB01U



ŋ 8 ó j`

Khdsŋ ɔ ° 8 ã Û Q ɔ Æ ɔ 3 Ɔ \$ ð ɔ ð ð ɔ ɔ p ù
LJ Æ ɔ ɔ ɔ ù ã ɔ è NJDZnj i
0 ã T ° ɔ ɔ ù 3 Û ã ' ɔ . 1 . (è
ɔ ù ì ã î y d ɔ ɔ ɔ ð ɔ ɔ ɔ Æ ã î ð z ɔ ɔ ° Y p
- Æ ù I DZnj i ' NRC i

ð

8 Ǝ ° ɔ ð ð ð
ã Z ɔ Ĥ ° è NJ Ġ Û ã ɔ ù g ɔ
ð è ì ù I DZnj i ɔ p ã ɔ ù g 8 Ǝ ° ɔ ð
ð ù ù ɔ ɔ è ù I DZnj i

ã f ° ð ð f
i Æ ɔ ð f ɔ ŋ 8 ó j ã Û NJ Û ù Lj ɔ DZ
nj i GCBUH Û Q ɔ Æ T ° ɔ ɔ è ' NJ ð i Æ ' NJ
Û 3 DZnj i ã f ° ð ð f Ġ ɔ \$ j d ɔ ° è
NJ Û ɔ æ i Æ ° 8 è Æ NJDZnj i

ə ð Y ɛ ð y ɔ ð \$ ɛ ɔ d 'VCQ(
C`gt` GCBUH Û Q ɔ Æ ə ə ð Y ɛ ð y ɔ ð \$ ɛ ɔ d 'VCQ(ɔ
\$ j d ɔ ° Æ Æ æ ɔ í ɔ ɔ ð ɔ 8 ð ð ã ɔ ù g ə
ɔ è NJDZnj i Δ ã I 3 ɔ Æ í ɔ p ɔ
Æ á ɔ ɔ p z ɔ ù g ə ɔ p Æ ɔ DZnj i

8 ° Ɔ ° î ɛ z ð
ə î ɔ ɔ ɔ ɔ 8 j è NJ ə ɔ è nj ɔ j Æ Û
Q ɔ p Æ Ɔ ɔ Q ° Ǝ è NJDZnj i

アドバンス 3D NR

C`gt`ã î Y ɔ ɔ 8 2C MQ ɔ \$ j d ɔ ° Æ Æ Æ ɔ ð
ɔ ù ŋ R ° z ɔ 8 Æ 3 Û È ù ɔ è 2 ɔ d z Û ɔ ɔ
ə j ɔ 8 ɔ ɔ \$ ɳ e ɔ è ɔ Æ NJDZnj i 2C MQ Æ 1 Û ã nj ɔ
ɔ ɔ j è ɔ nj ɔ d z Û ù ɔ ɔ ɔ j j ɔ 8 è NJ Û nj ɔ
j ɔ Æ Æ g ɔ NJDZnj i

スマートIR

Dahua独自のスマートIRは、カメラのIR LEDの照射量を、対象に併せて自動で調整し、対象がカメラに近づいたときにIRの照射量で映像が露出オーバーになるのを防ぎます。

保護性能

IP67:対塵・防浸水性能有

電圧許容範囲:入力電圧を±30% 許容するため、屋外や不安定な電源環境にも適しています。

技術仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
ピクセル	2MP
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/25 秒~1/100,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/100,000 秒
S/N 比	65 dB以上
最低被写体照度	0.002 Lux/F1.6(カラー), 30 IRE, 0 Lux(白黒)
赤外線照射距離	40 m
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル
IR LED搭載数	1 個
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° -360° チルト: 0° -78° 回転範囲: 0° -360°

レンズ

レンズタイプ		固定			
マウントタイプ		M12			
焦点距離		2.8 mm； 3.6 mm； 6 mm			
最大絞り		F1.6			
視野角		2.8 mm:水平： 107° ；垂直： 56° ；対角線： 127° 3.6 mm:水平： 86° ；垂直： 46° ；対角線： 101° 6 mm ：水平： 54° ；垂直： 29° ；対角線： 63°			
アイリスタイプ		一定			
近接撮影距離		2.8 mm： 0.7 m 3.6 mm： 1.1 m 6 mm ： 2.5 m			
DORI 距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	2.8 mm	43.9 m	17.5 m	8.8 m	4.4 m
	3.6 mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m
	6 mm	82.8 m	33.1 m	16.6 m	8.3 m

ビデオ

フレームレート	CVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; AHD: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; TVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H
解像度	1080P (1920×1080); 960H (960×576/960×480)
デイ/ナイト	自動切換え(ICR)
BLC	BLC/WDR/HLC
WDR	130 dB

ホワイトバランス	オート/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズ除去	3D NR
スマートIR	対応
ミラー	オフ/オン
プライバシーマスク	オフ/オン (8 エリア, 長方形)

認証

認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSIC63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1)
----	---

ポート

映像出力	1 BNC出力端子 出力フォーマット変更可 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
音声入力	1チャンネル 内蔵マイク

電源

供給電圧	DC12V ±30%
消費電力	最大3.1 W (DC12V, IRオン)

環境

動作環境	-40℃~+60℃ RH 95%以下(結露しないこと)
保管環境	-40℃~+60℃ RH 95%以下(結露しないこと)
保護性能	IP67

構造

筐体	カメラ本体: 金属製/カバー・台座: 樹脂製
カメラ寸法	Φ109.9 mm × 100.9 mm (Φ4.33" × 3.97")
重量	0.32 kg
総重量	0.49 Kg

寸法 (mm [inch])

