

DH-HAC-HDBW1500R-Z-POC-S2

5メガピクセルスターライトPoC IR LED搭載ドーム型HDCVIカメラ



* 以下のパラメータとデータシートは、1500-S2シリーズにのみ適用できます。

- ・5メガピクセル@25 fps(16:9 video output)
- ・CVI/CVBS/AHD/TVI 切替可能
- ・2.7 mm-12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- ・IR 最大照射距離30 m, スマートIR
- ・IP67, IK10, PoC(CVIのみ)/DC 12V±30%



システム概要

Liteシリーズ5MP HDCVIカメラはコンパクトなデザインが特徴で、手ごろな価格で高品質の映像を提供します。1本の同軸ケーブルで4つの信号(映像/音声/制御/電源)を送信可能で、既存のアナログビデオ環境からのアップグレードが容易にできます。多言語OSDおよび切替可能な複数の映像形式を出力可能です。さらに、このモデルはPoC XVRから電源を供給できる、別電源を必要としないPoCカメラです。

機能

4種の信号を1本のケーブルに重畳

HDCVIテクノロジーは、映像、音声、制御、電源の4種類の信号を1本の同軸ケーブルで伝送可能です。双方向のデータ通信によりHDCVIカメラは制御信号の送信やアラームのトリガーなどのXVRへの連携が可能です。HDCVIテクノロジーは設計の柔軟性の為にPoCに対応しています。*

* HDCVIの一部の機種で音声入力に対応しています。

長距離伝送

HDCVIテクノロジーは、損失の少ない長距離でのリアルタイム伝送に対応しています。同軸ケーブルを介して、5C-2Vのケーブルで2MP/5MP/8MPなら最大700m、UTPケーブルを介した場合、最大300mに対応します。*

*Dahuaのテスト環境で、実際の試験により検証された結果です。

シンプル

HDCVIテクノロジーは、従来のアナログ監視システムの同軸ケーブルを交換することなく、従来のアナログシステムをシームレスにアップグレード可能です。

スマートIR

Dahua独自のスマートIRは、カメラのIR LEDの照射量を、対象に併せて自動で調整し、対象がカメラに近づいたときにIRの照射量で映像が露出オーバーになるのを防ぎます。

マルチフォーマット

このカメラは、HDCVI、CVBS、及び市場に出回っている他の2つの一般的なHDアナログフォーマットを含む複数のビデオフォーマットに対応しています。4種類の映像フォーマットはOSDメニューから切り替えることが可能です。この機能により、カメラは複数種の既存のレコーダーとの互換性を確保することが可能です。

スターライト

大型高性能センサーと大口径レンズを採用することで、極度な低照度環境下でも比類のない描写性能を発揮できます。スターライト機能により夜間などのシーンでもより鮮明な映像を捉え正確な色を再現可能です。

保護性能

IP67: 対塵・防浸水性能有

IK10: 耐衝撃性能

電圧許容範囲: 入力電圧を±30% 許容するため、屋外や不安定な電源環境にも適しています。

技術仕様						ホワイトバランス	
カメラ						オート/マニュアル	
イメージセンサー						ゲインコントロール	
最大解像度						ノイズリダクション	
ピクセル						スマートIR	
走査方式						ミラー	
電子シャッタースピード						プライバシーマスク	
S/N 比						認証	
最低被写体照度						端子	
赤外線照射距離						映像出力	
IRオン/オフ制御						電源	
IR LED搭載数						環境温度・保護性能	
パン/チルト/回転範囲						動作環境温度・湿度	
レンズ						保管環境温度・湿度	
レンズタイプ						保護性能	
オートフォーカス						構造	
マウントタイプ						筐体	
焦点距離						カメラ寸法	
最大絞り						重量	
視野角						総重量	
アイリスタイプ						寸法(mm[inch])	
近接撮影距離							
DORI 距離	レンズ	検知	観察	認識	識別		
	2.7 mm	69 m	27.6 m	13.8 m	6.9 m		
	12 mm	191.6 m	76.64 m	38.32 m	19.16 m		
ビデオ							
フレームレート							
解像度							
デイ/ナイト							
BLC							
WDR							