

PFT1300

PoE エクステンダー



特徴

- ・受電PoEカスケード接続で電源供給とイーサネット伝送をサポート
- ・IEEE 802.3af/at 標準電源供給をサポート
- ・High PoE Midspan(PFT1200)とカスケード接続で、8W以下のIPカメラ3台と最大伝送距離300mに対応
- ・1*RJ45 10/100M PoE 電源供給入力,
1*RJ45 10/100M 10/100M IPカメラ用電源供給,
1*RJ45 10/100M 次のエクステンダーへの電源供給
- ・設置方法：DINレール取付, ジャンクションボックス内部取付

技術仕様

型番	PFT1300
イーサネットポート	1*10/100 Base-T PoE受電ポート 1*10/100 Base-T PoE電源供給ポート, 次のエクステンダーへ電源供給 1*10/100 Base-T PoE電源供給ポート, IPCへ電源供給
伝送距離	PFT1200と併せて使用することで、最大2個のエクステンダーとカスケード可能です。 3台のIPCと接続(1つ目のエクステンダーは1台のIPCと接続, 2台目のエクステンダーのアウトPortとカメラPortはそれぞれ1台のIPCへ接続。IPC毎の消費電力は8W以下, 合計の消費電力は25W以下) 伝送距離は最大300m
消費電力	3W以下
動作湿度	10%~90%
動作温度	-30° C~65° C
重量	57g
寸法(W×D×H)	79mm×52mm×23mm

使用イメージ

