

NKB1000

PTZコントローラ



特徴：制御用キーボード

- ・Dahua ハイスピードドーム
- ・Dahua スタンドアロンDVR
- ・Dahua ネットワークハイスピードドーム
- ・Dahua ネットワークビデオサーバー

接続：

- ・RS485, RS422, USB, RS232 & ネットワーク

機能：

- ・PTZ機能を3次元ジョイスティック制御
- ・プリセット位置, オートスキャン, オートパン, オートツアールとパターン制御

補助機能：

- ・搭載スクリーンメニューとユーザー操作が簡便
- ・USBでSmartPSSに接続(NKB1000のみ)



技術仕様

モデル

型番	NKB1000
----	---------

一般

キーボードパネル	電気式
ジョイスティック	3軸, バクトル方式, ねじれ, ヘッド戻り
接続モード	RJ-45, RS232, RS485, RS422 (reserved), USB
キーボード通信モード	ダイレクトモード, ネットワークモード
ダイレクトモード	インターフェース: RS232/RS485 DVR プロトコル: DH-2 ドームプロトコル: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, など
Network Mode	インターフェース: RJ45 DVR/ネットワークドーム: IPアドレス/ポート/プロトコル
表示部	LCD, 75.2mm×33.85mm
最大ユーザー数	64 ([admin]を含む)
最大 RS485 アドレス (各ユーザー)	256
ネットワーク経由で追加できるPTZ(IPC)の最大数(各ユーザー)	2048

環境

電源供給	電源アダプタ, 入力: 100V~240V 50Hz/60Hz, 出力: DC12V/2A
消費電力	5W
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作環境湿度	10% ~ 90%
動作気圧	86kpa~106kpa
寸法	330mm×139mm×53mm (W×D×H) (高さ:103mm ジョイスティックを含む)
重量	1.3kg (梱包重量)

寸法(mm)

