

PFM372-L45-4S14P

太陽電池内蔵リチウム電池



技術仕様

保護

防水・防塵性能	IP66
---------	------

接続方法

接続方法	M15メスコネクタ
------	-----------

アプリケーション

対応デバイス	DH-PFM364L-D1, DH-PFM363L-D1, DH-PFM363L-SD1
--------	--

一般事項

製品寸法	外側: 359.8 mm × 268.7mm × 116.0 mm 内側: 282.0 mm × 209.0 mm × 98.5 mm
------	--

本体の材質	アルミダイキャスト
-------	-----------

色	グレー
---	-----

ネット重量	8.5 kg
-------	--------

総重量	9.8 kg
-----	--------

パッケージ寸法	459 mm × 349 mm × 209 mm
---------	--------------------------

梱包方法	各カートンに1個ずつ
------	------------

環境

動作温度範囲	-20° C to 60° C
--------	-----------------

動作湿度範囲	<95% (RH)
--------	-----------

保存温度範囲	0° C to 40° C
--------	---------------

保存湿度範囲	<95% (RH)
--------	-----------

- ・アルミダイキャスト素材、防水・防塵性能IP66
- ・シンプルな構造、コンパクトで軽量
- ・統合型ソーラーシステムDH-PFM364L-D1、DH-PFM363L-D1、DH-PFM363L-SD1に適用可能。

機能

充電電流	9A
放電電流	9A
定格電圧	DC12.8V
内部抵抗	≤80mΩ
公称容量	45Ah
充電電圧	最大DC14.6V
最大電流	充電: 10A, 放電: 10A

認証

認証	CE: EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-1 FCC: FCC Part 15, Subpart B
----	---

注文情報

種類	型番	詳細
太陽電池関連商品	PFM372-L45-4S14P	太陽電池内蔵リチウム電池

パッケージ情報

S5.0L レンチ	1
M6*30 ネジ	6

寸法(mm[インチ])

