

LC-IP2B-4805B 2MP 電動ズーム バレット型ネットワークカメラ



- ◆ 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f2.7 – f13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ
- ◆ 最大解像度 1920 × 1080 @25/30fps
- ◆ 人/車両検出、侵入検知、ラインクロス検知、人数カウントが可能
- ◆ True WDR、2D/3D NR、HLC、BLC、曇り止め
- ◆ IR照射距離 最大40m
- ◆ microSDカードスロット内蔵(最大1TBまで対応)
- ◆ DC12V/PoE電源(IEEE802.3af)
- ◆ IP67(防水・防塵機能)
- ◆ P2P機能対応

概要

LC-IP2B-4805Bは、高性能なCMOSイメージセンサーを搭載しており、最大解像度2MP (1920 × 1080)での撮影が可能です。本機はf2.7mm～f13.5mmの電動レンズが組み込まれており、ズーム操作後はオートフォーカス機能により自動でピント調整されます。視野角は水平 101° と広範囲をカバーすることができます。赤外線LEDの最大照射距離は40mで、夜間監視や暗視撮影が可能です。IP67の防水防塵仕様となっているため、屋外環境での24時間監視もできます。また、PoE対応によってLANケーブル1本で設置が可能なため、別途電源線の用意が不要で配線の省略化ができます。更にONVIF対応であるため、同一規格のネットワークレコーダーと接続が可能です。

機能

●スマート動体検知/SMD2.0

指定したエリアに進入した人物・車両、もしくはその両方の動きを検知してアラームを発生させることができます。従来の動体検知とは異なり、光による画面の変化や植物の揺れ、動物などには反応しないため、誤検知を減らすことができます。

●侵入検知

設定エリアに侵入すると、アラームが作動します。アラームが作動した際の映像を録画できるほか、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリへアラーム通知を送信することができます。

※人・車両検出機能を用いてより正確に検知することができます。

●ラインクロス検知

設定ラインを横切ると、アラームが作動します。アラームが作動した際の映像を録画できるほか、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリへアラーム通知を送信することができます。

※人・車両検出機能を用いてより正確に検知することができます。

●人数カウント機能

人々の出入りを検知し、通過人數をカウントすることができます。統計データの最大保存期間は1日で、時間毎のカウントデータをCSV出力が可能です。

●画像補正機能

DWDR、HLC、BLCなどの画像補正機能により、映像内の明暗さの調整、車のヘッドライトなどの強い光による白飛びの防止、被写体の明るさ調整を行い、視認性の高い画像を表示することができます。

●P2P機能

ネットワークに接続することで世界中のどこからでもレコーダーにアクセスすることができます。また、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリでリアルタイム映像の閲覧、録画映像の閲覧、各種設定の変更などを行うことができます。

LC-IP2B-4805B

2MP 電動ズーム バレット型ネットワークカメラ

カメラ		AI機能	
イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS	マルチオブジェクト検出	顔、人、車両
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5 ~ 1/20,000秒	AI分析	侵入検知、ラインクロス検知、二重ラインクロス検知、複数徘徊検知、逆走検知、違法駐車、スマート動体検知、人数カウント 検知対象の種類によるアラーム連携が可能(人、車両)
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒: 0 Lux @ (IR LED オン)	アラームトリガー	IVS、ディスクアラーム、ネットワークアラーム、デイナイト切替アラーム
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)	イベントアクション	アラームレコード、FTPアップロード、SMTPアップロード
IR LED照射距離	最大 40m	ネットワーク	
IR LED切替制御	オート/マニュアル	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° ~ 360° チルト: 0° ~ 90° 回転範囲: 0° ~ 360°	互換性	ONVIF, SDK, CGI
レンズ		最大ユーザーアクセス数	10
レンズタイプ	バリフォーカル(電動)	セキュリティ	IPアドレスフィルター、HTTPS、不正ログイン防止、IEEE 802.1x
アイリス	固定	WEBブラウザ	IE11以前のバージョン、Chrome、Firefox、Microsoft Edge
焦点距離	2.7 ~ 13.5 mm	言語	日本語、英語
F数値	F1.6	インターフェース	
視野角	水平: 101° ~ 29.3° / 垂直: 54.4° ~ 12.6°	ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1
PTZ			
最大解像度	2MP (1920 × 1080)	リセットボタン	有
ストリーム数	3	microSDカードスロット	内蔵、最大1TBまで対応
ストリーム/フレームレート	ストリーム1: 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30fps ストリーム2: D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps	電源	
ビットレート制御方法	CBR/VBR	電源供給	DC12V (-15% ~ +25%) / PoE (802.3af)
ビットレート	ストリーム1: 500 Kbps ~ 12 Mbps ストリーム2: 100 Kbps ~ 6 Mbps ストリーム3: 100 Kbps ~ 1.5 Mbps	消費電力	通常: 2.5W (IRオフ)、最大: 5.5W (IRオン)
スマートエンコード	対応	動作温度	-30°C ~ 60°C
関心領域(ROI)	オフ/オン(8エリア、四角形)	動作湿度	90%RH 以下
画像			
画像調整	輝度、シャープネス、コントラスト、彩度	保護性能	IP67
縦長撮影モード	対応	認証	CE-EMC/FCC
画像反転	対応	材質	アルミニウムキャスト(本体)
露光モード	オート/マニュアル/シャッター優先	寸法	232 × 80 × 80 mm
ホワイトバランス	オート/白熱灯/蛍光灯/日光/影/マニュアル	重量	750g
デイ/ナイト設定	オート、日中、夜間、定期		
ノイズ除去	2D/3D NR		
画像補正	HLC, BLC, 曙り止め、		
ワイドダイナミックレンジ	True WDR		
プライバシーマスク	対応(4エリア)		

LC-IP2B-4805B
2MP 電動ズーム バレット型ネットワークカメラ

寸法図

寸法(mm)

