

## LC-IP2B-3805S 2MP 固定焦点バレット型ネットワークカメラ



- ◆ 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f2.8 mm 固定レンズ
- ◆ 最大解像度 2MP(1920 × 1080) @25/30fps
- ◆ 人検出、侵入検知、ラインクロス検知が可能
- ◆ DWDR、2D/3D NR、HLC、BLC、曇り止め
- ◆ IR照射距離 最大30m
- ◆ microSDカードスロット内蔵(最大256GBまで対応)
- ◆ DC12V/PoE電源(IEEE802.3af)
- ◆ IP66(防水・防塵機能)
- ◆ P2P機能対応

## 概要

LC-IP2B-3805Sは、高性能なCMOSイメージセンサーを搭載しており、最大解像度2MP(1920 × 1080)での撮影が可能です。本機はf2.8mmの単焦点レンズが組み込まれており、ピント調整が不要です。視野角は水平104.1°と広範囲をカバーすることができます。赤外線LEDの最大照射距離は30mで、夜間監視や暗視撮影が可能です。IP66の防水防塵仕様となっているため、屋外環境での24時間監視もできます。また、PoE対応によってLANケーブル1本で設置が可能なため、別途電源線の用意が不要で配線の省略化ができます。更にONVIF対応であるため、同一規格のネットワークレコーダーと接続が可能です。

## 機能

### ●スマート動体検知/SMD1.0

指定したエリアに進入した人物の動きのみを検知してアラームを発生させることができます。

### ●侵入検知

設定エリアに侵入すると、アラームが作動します。アラームが作動した際の映像を録画できるほか、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリへアラーム通知を送信することができます。  
※人・車両検出機能を用いてより正確に検知することができます。

### ●ラインクロス検知

設定ラインを横切ると、アラームが作動します。アラームが作動した際の映像を録画できるほか、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリへアラーム通知を送信することができます。  
※人・車両検出機能を用いてより正確に検知することができます。

### ●画像補正機能

DWDR、HLC、BLCなどの画像補正機能により、映像内の明暗さの調整、車のヘッドライトなどの強い光による白飛びの防止、被写体の明るさ調整を行い、視認性の高い画像を表示することができます。

### ●P2P機能

ネットワークに接続することで世界中のどこからでもレコーダーにアクセスすることができます。また、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリでリアルタイム映像の閲覧、録画映像の閲覧、各種設定の変更などを行うことができます。

LC-IP2B-3805S  
2MP 固定焦点バレット型ネットワークカメラ

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5~1/20,000秒
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒: 0 Lux @ (IR LED オン)
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)
IR LED照射距離	最大 30m
IR LED切替制御	オート/マニュアル
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° ~ 360° チルト: 0° ~ 90° 回転範囲: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
アイリス	固定
焦点距離	2.8 mm
F数値	F2.0
視野角	水平: 104.1° / 垂直: 55.4°
映像	
最大解像度	2MP (1920 × 1080)
ストリーム数	2
ストリーム/フレームレート	メインストリーム: 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30fps サブストリーム: 704 × 576, 640 × 360, 480 × 360, 352 × 288 @ 25/30fps
ビットレート制御方法	CBR/VBR
ビットレート	メインストリーム: 128kbps ~ 4096kbps サブストリーム: 16kbps ~ 1536kbps
画像	
スマートエンコード	対応
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度
画像反転	対応
露光モード	オート/マニュアル
ホワイトバランス	オート/マニュアル
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, 定期
ノイズ除去	2D/3D NR
画像補正	HLC, BLC, 曙り止め
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
プライバシーマスク	対応(4エリア)

AI機能	
動体検知	対応
AI分析	人検出に基づいたスマート動体検知, 侵入検知, ラインクロス検知
アラームイベント	SDカード異常, ネットワーク異常, ログイン失敗
イベントアクション	Eメール送信, スナップショット, アラームレコード
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE
互換性	ONVIF, SDK
最大ユーザーアクセス数	4
セキュリティ	IPフィルター, HTTPS, 不正ログイン防止, IEEE 802.1x
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1
microSDカードスロット	内蔵, 最大256GBまで対応
リセットボタン	有
電源	
電源供給	DC12V / POE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大 5W
動作温度	-25°C ~ 55°C
動作湿度	90%RH 以下
保護性能	IP66
認証	CE-EMC/FCC
材質	アルミダイキャスト(本体)
寸法	181.5 × 66.2 × 66.2 mm
重量	375g

## LC-IP2B-3805S 2MP 固定焦点バレット型ネットワークカメラ

### 寸法図

### 寸法(mm)

