

LC-IP5B-4810B

5MP 電動ズームバレット型ネットワークカメラ



- 1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
- 2.7 - 13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ
- 最大解像度 5MP (2880×1620)
- 人検出、侵入検知、ラインクロス検知が可能
- True WDR、2D/3D NR、HLC、BLC、曇り止め
- IR照射距離 最大40m
- microSDカードスロット内蔵
- DC12V/PoE電源 (IEEE802.3af)
- IP67 (防水・防塵機能)
- P2P機能対応

概要

LC-IP5B-4810Bは、高性能なCMOSイメージセンサーを搭載し、5MP (2880×1620) 撮影が可能な監視カメラです。f 2.7mm - f 13.5mmの電動レンズが組み込まれ、水平102.3°の広範囲をカバーし、最大40mの赤外線LEDを備えているため、夜間監視や暗視撮影にも使用できます。電動バリフォーカルレンズによりズーム操作後はオートフォーカス機能により自動でピント調整されます。そのため、屋外環境での24時間監視にも適しています。コンパクトな本体は、天井や壁に省スペースで設置可能であり、IP67の高い防水・防塵性能を備えています。PoE対応のため、別途電源線の用意が不要であり、設置が簡単です。

また、AI機能を搭載しており、通常の動体検知ではなく人や車の正確な検知が可能です。P2P機能を備え、スマートフォンなどへの即時通知も可能です。さらに、ONVIF対応であり、ONVIF対応のサードパーティ製のネットワークビデオレコーダーなどでの録画も容易に行えます。

機能

人・車両検出機能

AI機能により、人と車両の検出ができます。人や車両を検出した際に録画をすることもできます。通常の動体検知とは異なり、光による画面の変化や植物の揺れ、動物などには反応しないため、誤検知を減らすことができます。

侵入検知機能

人検出機能により検出された人が、設定したエリアに進入すると、アラームが連携されます。アラームが連携された際に録画をしたり、監遠隔視アプリにポップアップメッセージを送信することができます。侵入禁止エリアの監視、録画、管理などの用途に適しています。

ラインクロス検知

人検出機能により検出された人が、設定したラインを横切ると、アラームが連携されます。アラームが連携された際に録画をしたり、監遠隔視アプリにポップアップメッセージを送信することができます。侵入禁止エリアの監視、録画、管理などの用途に適しています。

画像補正機能

True WDR、HLC、BLCなどの画像補正機能により、映像内の明暗さの調整、車のヘッドライトなどの強い光による白飛びの防止、被写体の明るさ調整を行い、視認性の高い画像を表示します。

P2P機能

カメラをネットワークに接続することで、世界中のどこからでもカメラにアクセスすることができます。また、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリでデバイスを登録することで、カメラのリアルタイム映像の閲覧、録画映像の閲覧、各種設定の変更などを行うことができます。

LC-IP5B-4810B

5MP 電動バリフォーカルバレット型ネットワークカメラ

カメラ					
イメージセンサー	1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS				
最大解像度	5MP (2880×1620)				
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5~1/20,000秒				
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒: 0 Lux @ (IR LED オン)				
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)				
IR LED照射距離	最大 40m				
IR LED切替制御	オート/マニュアル				
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° ~360° チルト: 0° ~90° 回転範囲: 0° ~360°				
DORI					
DORI距離	レンズ	検出	観察	認識	識別
	広角	80 m	32 m	16 m	8 m
	望遠	208 m	83.2 m	41.6 m	20.8 m
レンズ					
レンズタイプ	電動				
アイリス	固定				
焦点距離	2.7 ~ 13.5 mm				
F数値	F1.6				
視野角	水平: 102.3° ~ 33.1° 垂直: 54.3° ~ 18.5°				
映像					
ストリーム数	3				
ストリーム/フレームレート	ストリーム1: 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps ストリーム2: D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps				
ビットレート制御方法	CBR/VBR				
ビットレート	ストリーム1: 200kbps~12Mbps ストリーム2: 100kbps~6Mbps ストリーム3: 100kbps~3Mbps				
関心領域 (ROI)	オフ/オン (8エリア, 四角形)				
スマートエンコード	対応				
画像					
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度				
縦長撮影モード	対応				
画像反転	対応				
ホワイトバランス	オート/マニュアル				
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, スケジュール				
スマートIR	対応				
ノイズ除去	2D/3D NR				
画像補正	HLC, BLC, 曇り止め				
ワイドダイナミックレンジ	True WDR				
S/N 比	55dB				
動体検知	対応				
プライバシーマスク	対応 (4エリア)				

AI機能	
検知対象	人, 車両
インテリジェント分析	侵入検知, ラインクロス検知, 二重ラインクロス検知, 滞留検知, 逆走検知, スマート動体検知, 違法駐車検知, スマート動体検知 検知対象の種類によるアラーム連携が可能 (人, 車両)
人数カウント	対応
一般イベント	ディスクアラーム, ネットワークアラーム, I/Oアラーム, 動体検知アラーム, 異常音検出アラーム
音声	
音声圧縮方式	G.711, RAW_PCM
ビットレート	64Kbps, 128Kbps
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP
互換性	ONVIF, SDK, CGI
ストリーム方法	マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	10
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワーク インターフェース	イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1
リセットボタン	有
microSDカードスロット	有, 最大256GB対応
電源	
電源供給	DC12V(-15%~+25%)/PoE (IEEE 802.3af)
消費電力	最大6W
動作温度	-30°C ~ 60°C
動作湿度	90% RH 以下
保護性能	IP67
認証	CE/FCC
材質	アルミダイキャスト (本体)
寸法	232 × 80 × 80mm
重量	0.77 kg

LC-IP5B-4810B

5MP 電動バリフォーカルバレット型ネットワークカメラ

寸法図

寸法 (mm)

