

LC-IP4D-3510F 4MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ



- ◆ 1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f2.8mm 固定レンズ
- ◆ 最大解像度 4MP(2560 × 1440) @25fps
- ◆ 人検出、侵入検知、ラインクロス検知が可能
- ◆ DWDR、2D/3D NR、HLC、BLC、曇り止め
- ◆ IR照射距離 最大30m
- ◆ microSDカードスロット内蔵(最大256GBまで対応)
- ◆ DC12V/PoE電源(IEEE802.3af)
- ◆ IP67(防水・防塵機能)、IK10(耐衝撃性能)
- ◆ P2P機能対応

概要

LC-IP4D-3510Fは、高性能なCMOSイメージセンサーを搭載し、最大解像度4MP (2560 × 1440)での撮影が可能です。本機はf2.8mmの単焦点レンズが組み込まれており、ピント調整が不要です。視野角は水平92.9° の範囲をカバーすることができます。赤外線LED最大照射距離は30mで、夜間監視や暗視撮影が可能です。IP67の防水・防塵仕様とIK10の耐衝撃仕様となっているため、屋外環境での24時間監視もできます。また、PoE対応によってLANケーブル1本で設置が可能なため、別途電源線の用意が不要で配線の省略化ができます。更にONVIF対応であるため、同一規格のネットワークレコーダーと接続が可能です。

機能

● スマート動体検知/SMD1.0

指定したエリアに進入した人物の動きのみを検知してアラームを発生させることが可能です。

● 侵入検知

設定エリアに侵入すると、アラームが作動します。アラームが作動した際の映像を録画できるほか、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリへアラーム通知を送信することが可能です。
※人・車両検出機能を用いてより正確に検知することが可能です。

● ラインクロス検知

設定ラインを横切ると、アラームが作動します。アラームが作動した際の映像を録画できるほか、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリへアラーム通知を送信することが可能です。
※人・車両検出機能を用いてより正確に検知することが可能です。

● 画像補正機能

DWDR、HLC、BLCなどの画像補正機能により、映像内の明暗さの調整、車のヘッドライトなどの強い光による白飛びの防止、被写体の明るさ調整を行い、視認性の高い画像を表示することが可能です。

● P2P機能

ネットワークに接続することで世界中のどこからでもレコーダーにアクセスすることができます。
また、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリでリアルタイム映像の閲覧、録画映像の閲覧、各種設定の変更などを行うことができます。

LC-IP4D-3510F

4MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ

カメラ		AI機能	
イメージセンサー	1/3 インチ プログレッシブスキャン CMOS	動体検知	対応
電子シャッター速度	オート/マニュアル,1/10～1/20,000秒	AI分析	人検出に基づいた侵入検知, ラインクロス検知, スマート動体検知
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒 : 0 Lux @ (IR LED オン)	アラームトリガー	SDカード異常, ネットワーク異常, ログイン失敗
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)	アラームイベント	Eメール送信, スナップショット, アラームレコード
IR LED照射距離	最大 30m	ネットワーク	
IR LED切替制御	オート/マニュアル	プロトコル	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPoE
パン/チルト/回転範囲	パン : 0° ～ 335°	互換性	ONVIF, SDK
	チルト : 0° ～ 75°	最大ユーザーアクセス数	4
	回転範囲: 0° ～ 350°	セキュリティ	IPフィルター, HTTPS, 不正ログイン防止, IEEE802.1x
レンズ		WEBブラウザ	IE11 以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
レンズタイプ	固定	言語	日本語, 英語
アイリス	固定	インターフェース	
焦点距離	f2.8 mm	ネットワーク インターフェース	イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1
F数値	F2.0	microSDカードスロット	内蔵, 最大256GBまで対応
視野角	水平:92.9° / 垂直:50.4°	リセットボタン	有
映像		電源	
最大解像度	4MP (2560 × 1440)	電源供給	DC12V (-15% ～ +25%) / PoE (IEEE 802.3af)
ストリーム数	2	消費電力	最大4.5W
ビットレート/フレームレート	メインストリーム: 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25fps サブストリーム : 704 × 576, 640 × 360, 480 × 360, 352 × 288 @ 25fps	動作温度	-25℃ ～ 55℃
ビットレート制御方法	CBR/VBR	動作湿度	90%RH 以下
ビットレート	メインストリーム: 128kbps ～ 4096kbps サブストリーム : 16kbps ～ 1536kbps	保護性能	IP67, IK10
スマートエンコード	対応	認証	CE-EMC/FCC
画像		材質	アルミダイキャスト(本体)
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度	寸法	φ 110 × 85.4 mm
画像反転	対応	重量	435g
露光モード	オート/マニュアル		
ホワイトバランス	オート/マニュアル		
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, 定期		
ノイズ除去	2D/3D NR		
画像補正	HLC, BLC, 曇り止め		
ワイドダイナミックレンジ	DWDR		
プライバシーマスク	対応(4エリア)		

LC-IP4D-3510F
4MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ

寸法図

寸法(mm)

