

PTF-H222W-BK

21.5インチモニター スピーカー内蔵(HDMIケーブル付属)



- 100HzVAパネル採用21.5型液晶ワイドモデル
- 最大表示解像度: 1920×1080(フルHD)
- HDMIとVGAの映像入力端子を搭載
- 内蔵スピーカー有
- フリッカー削減機能によりクリアな映像を実現
- 各種ケーブル類を同梱
- VESAアームに対応
- 消費電力 最大:30W / 通常使用時:24W
スリープモード:0.5W / オフモード:0.3W

概要

スタンダードなフルHD(1920×1080)解像度と色鮮やかな広視野角パネルを採用。多彩な入力ポートと必要十分な機能性で、オフィス・テレワーク・映像監視などの用途にお使いいただけるディスプレイです。

NVRと本製品を、HDMIケーブルやVGAケーブルで接続することにより監視映像を常に表示させることができ、不審者の侵入を見逃しません。各種ケーブルを同梱しているので、購入後すぐにお使いいただけます。

また、HDMIとVGAの出力ポートを1ポートずつ搭載しているNVRに接続すると、モニターを2台使用してメインモニターとサブモニターとしてご利用いただけます。

機能

2系統の映像入力と音声入力を搭載

HDMI x1、D-Sub x1の映像入力端子と、オーディオ入力 x1の音声端子を搭載しています。HDMI端子は脱着が容易なので、機器の設置や設置場所の変更もスムーズに行えます。

スピーカー内蔵

ディスプレイ底部に、スピーカー(2W×2)を内蔵しています。HDMIで接続すればオーディオケーブル不要でより便利にお使いいただけます。

フリッカー削減

フリッカー削減機能によりバックライトのちらつきを抑え、従来の液晶ディスプレイよりも目への負担が軽くなりました。

各種ケーブル類を同梱

機器との接続に必要なケーブル類を同梱しているので、ご購入後すぐに使用できます。

VESAアームに対応

100mmピッチのVESAアームに対応しています。
※ネジはVESAアームに付属のものをご使用ください。
※本製品はVESAアーム、スタンドを取付けることを想定しています。
VESAアーム、スタンド以外の機器(小型PCや物置台など)の取付けは転倒の原因となるため、お控えください。

セキュリティロックスロットで盗難防止

セキュリティ対策として本体背面にセキュリティロック用スロットを装備。盗難のリスクを低減します。

PTF-H222W-BK

21.5インチモニター スピーカー内蔵 (HDMIケーブル付属)

ディスプレイ	
パネルサイズ	21.5型ワイド
アスペクト比	16:9
パネルタイプ	VAパネル/ノングレア/白色LEDバックライト
最大表示面積(mm)	(W)478.656 × (H)260.28
画素ピッチ(mm)	0.249 × 0.241
最大表示解像度	1920 × 1080
最大表示色	約1677万色
視野角度	水平：178度 / 垂直：178度
コントラスト比(DCR時)	4,000:1 (1,000,000:1)
最大輝度	250cd/m ²
応答速度(中間色)	14ms(typical)
オーバードライブ(中間色)	8ms(OD1), 5ms(OD2)
走査周波数	水平：30 ~ 112.2 kHz / 垂直：48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)
ドットクロック(最大)	296.2 MHz
入出力インターフェース	
入力信号	アナログRGB(60Hz) / HDMI(HDCP対応)Ver1.4(100Hz)
入力コネクタ (ビデオ)	D-Sub (mini15ピン) x1 / HDMI x1
入力コネクタ (サウンド)	3.5mmステレオミニジャック x1
スピーカー	ステレオスピーカー 2W x2
パワーマネジメント規格	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
OSD	
画面コントロール	日本語対応OSD
メニュー言語	日本語(初期設定)、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ポーランド語、スウェーデン語、ロシア語、トルコ語、ウクライナ語
カラー調整	標準、クール、ウォーム、ユーザーカラー設定
ブルーライト削減機能	対応
フリッカー削減機能	対応
HDR	HDR10対応
ハードウェア	
チルト角	約-5 ~ 15度
対応アーム(VESA規格)	対応 (100mmピッチ) ※市販のアームを取り付ける場合は別途ネジが必要です。
盗難防止用ロック	セキュリティロックスロット対応
認証、適合および取得規格	VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows 11ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準
一般	
動作温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	20%~85% 結露無きこと
消費電力	最大：30W / 通常使用時：24W / スリープモード：0.5W / オフモード：0.3W
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz
本体質量	スタンド部含む：2.7kg±0.3kg / パネル部のみ：2.3kg±0.3kg
総重量 (化粧箱含む)	4.0kg±0.3kg
ユニット外形寸法(mm)	スタンド部含む：(W)494 × (H)390 × (D)180 / パネル部のみ：(W)494 × (H)390 × (D)43
パッケージ外形寸法(mm)	(W)558 × (H)358 × (D)115
本体色	ブラック
付属品	ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1 / VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m) x1 / HDMIケーブル(1.5m) x1 / 3.5mmステレオミニケーブル(1.5m) x1 / 電源ケーブル(1.8m) x1 / スタンド支柱 x1 / スタンド台座 x1

PTF-H222W-BK

21.5インチモニター スピーカー内蔵 (HDMIケーブル付属)

寸法図

寸法 (mm)

