

LC-AH2B-3800PoC

2MP 固定焦点 バレット型PoC対応カメラ



- 1/2.8インチ SONYプログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度2MP (1980 × 1080)
- TrueWDR、3DNR機能搭載
- IR照射距離 最大15m
- IR照射角度 120° (拡散型IR)
- スマートIR機能搭載
- DC12V/PoC : DC48V
- IP66(防水・防塵機能)

概要

LC-AH2B-3800PoCは、高性能なCMOSイメージセンサーを搭載し、2MP(1980×1080)撮影が可能な固定焦点のバレットカメラです。拡散型IRにより、広範囲の夜間監視や暗視撮影にも使用出来ます。また、IP66の高い防水・防塵性能を備えており、屋内外を問わず使用が可能です。本製品はPoC対応カメラのため、カメラへの電源供給とレコーダーへの映像伝送をワンケーブルで行うことが可能で、配線を簡素化することができます。

機能

● TrueWDR機能

コントラストの強い場面でも、明るい画像と暗い画像を撮影し補正することで露光過多や露光不足がなく、鮮明な画像を映し出します。

● PoC給電機能

同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送を行うことが可能です。電源工事不要で配線の簡素化をしながら防犯カメラシステムの構築ができます。

● 保護等級

強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防水・防塵仕様のIP66仕様となっております。

● フィクサー対応

バレットカメラを天吊りで設置する際、ルーフ取付ネジ穴を流用してフィクサーにカメラを取り付けることができます。(ルーフ取付ネジは1/4インチとなります。)

LC-AH2B-3800PoC

2MP 固定焦点 バレット型PoC対応カメラ

LC-AH2B-3800PoC	
イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブ SONY CMOS
最大解像度	2MP (1980×1080)
ストリーム.フレームレート	2MP:30fps(1920x1080) / 1MP:30fps(1280x720) デフォルト:2MP:30fps(1920x1080)
出力信号	HD-AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS デフォルトHD-AHD(ディップSW)
最低被写体照度	カラー:0.05 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒 :0 Lux @ (IR LED オン)
デイ/ナイト	AUTO/カラー/白黒
IR LED照射距離	MAX15m
IR LED照射角度	120° (拡散型IR)
焦点距離	2.8mm
F数値	F2.0
視野角	水平 : 108° ± 3° 垂直 : 61° ± 3°
ホワイトバランス	ATW
ゲインコントロール	AUTO
S/N 比	54dB
ワイドダイナミックレンジ	TrueWDR
ノイズ除去	3DNR
OSD機能	有
電源	DC12V±10% / PoC DC48V (3C200m,5C300m)
消費電流	400mA(最大)
外形寸法	193mmx69mmx86mm
重量	530g
保存温度	-30℃～60℃
動作保証温度	-30℃～45℃(IR on) -30℃～60℃(IR off)
防水防塵性能	IP66

LC-AH2B-3800PoC

2MP 固定焦点 バレット型PoC対応カメラ

寸法図

寸法 (mm)

