

LC-DV3004/ LC-DV3008 / LC-DV3016

- 4ch 4KアナログHDレコーダー(HDD2TB × 1 搭載)
- 8ch 4KアナログHDレコーダー(HDD4TB × 1 搭載)
- 16ch 4KアナログHDレコーダー(HDD4TB × 1 搭載)



- ◆ 最大4/8/16チャンネルのアナログカメラを接続可能 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- ◆ 最大4Kの高解像度で録画とライブ映像の出力が可能
- ◆ アナログカメラと同時にIPカメラの接続ができます。設置箇所により最適なシステムの構築が可能

【LC-DV3004】アナログカメラ4ch+IPカメラ2ch
 ◎IPカメラのみの場合最大6ch
 【LC-DV3008】アナログカメラ8ch+IPカメラ4ch
 ◎IPカメラのみの場合最大12ch
 【LC-DV3016】アナログカメラ16ch+IPカメラ16ch
 ◎IPカメラのみの場合最大32ch

- ◆ 同時録画再生、バックアップ、ネットワークアクセス可能
- ◆ P2P接続によりポート開放の設定をすることなく、専用ソフトウェアから映像の再生、設定変更、カメラの遠隔操作が可能
- ◆ 1/1/2 SATA HDD ポート搭載 (各ポート最大8TBまで対応)

概要

LC-DV3004 (2TB内蔵) / 4ch、LC-DV3008 (4TB内蔵) / 8ch、LC-DV3016 (4TB内蔵) / 16ch のアナログHDレコーダーは、最大4Kの解像度でライブ映像の出力と録画映像の再生が可能です。
 また、P2P接続機能によりポート開放の設定をすることなく、専用のソフトウェアやスマートフォンアプリでどこからでも遠隔モニタリングや設定の変更・操作が可能になり、録画映像の検索も行えます。
 なお、4chレコーダーには2TB、8chレコーダーと16chレコーダーには4TBのHDDが初期搭載されており、それぞれのSATAは最大8TBまでのHDDに対応しています。本製品はONVIF対応であり、ONVIF対応のネットワークカメラの映像の閲覧・録画も行えます。

機能

● 動体検知

動体検知の設定をすることで侵入者などを検知した際、アラームやメッセージで知らせることができます。

● 多彩な検索機能

日付時刻検索、アラーム検索、ピクチャーグリッド検索の各種検索モードで検索/再生ができます。

● 映像データのバックアップ

USBメモリーに録画データを保存してパソコンで再生することができます。

● P2P機能

ネットワークに接続することで世界中のどこからでもレコーダーにアクセスすることができます。
 また、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリでリアルタイム映像の閲覧、録画映像の閲覧、各種設定の変更などを行うことができます。

LC-DV3004/ LC-DV3008 / LC-DV3016
4ch 4KアナログHDレコーダー(HDD2TB×1 搭載)
8ch 4KアナログHDレコーダー(HDD4TB×1 搭載)
16ch 4KアナログHDレコーダー(HDD4TB×1 搭載)

映像/音声			
型番	LC-DV3004	LC-DV3008	LC-DV3016
入力チャンネル数	4(BNC)+2(IPC)	8(BNC)+4(IPC)	16(BNC)+16(IPC)
入力信号(AHD,TVI,CVI,CVBS)	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, PAL/NTSC		
入力信号(IP)	2ch(IPは最大6chまで対応)、各ch最大5MP	4ch(IPは最大12chまで対応)、各ch最大5MP	8ch(IPは最大24chまで対応)、各chは最大4Kまで対応
エンコード能力	8MP@7fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@25/30fps		
HDMI出力	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768		
VGA出力	1920×1080, 1280×1024, 1024×768		
CVBS出力			
デュアルストリーム	対応		
分割画面表示	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
双方向通話	RCAおよびネットワーク経由で対応(半二重インターコム)		
音声入力	1ch, 同軸ケーブル経由4ch	4ch, 同軸ケーブル経由8ch	4ch, 同軸ケーブル経由16ch
音声出力	1		
AI機能			
AHD, TVI, CVI, CVBS	4ch(人と車両検出に基づく侵入検知)	8ch(人と車両検出に基づく侵入検知)	16ch(人と車両検出に基づく侵入検知)
IPC	対応		
ネットワーク			
インターフェース	RJ-45×1 10/100 Mbps		RJ-45×1 10/100/1000 Mbps
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP		
同時アクセス数	4		
互換性	ONVIF, SDK, CGI		

録画			
型番	LC-DV3004	LC-DV3008	LC-DV3016
録画解像度	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1		
フレームレート	8MP@7fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@25/30fps		
ビットレート	メインストリーム: 128 Kbps ~ 4096 Kbps サブストリーム: 16 Kbps ~ 1024 Kbps	メインストリーム: 128 Kbps ~ 6144 Kbps サブストリーム: 16 Kbps ~ 1024 Kbps	
HDD(1SATAあたり最大8TB)	1SATA(2TB内蔵)	1SATA(4TB内蔵)	2SATA(4TB内蔵)
ディスクグループ	対応		
音声圧縮	G.711		
録画とバックアップ			
録画再生	1/4	1/4/8	1/4/9/16
録画モード	常時録画, スケジュール録画, イベント録画, マニュアル録画		
検索モード	日付時刻検索、アラーム検索、ピクチャグリッド検索、 イベント検索		
バックアップモード	USBデバイス、ネットワーク		
インターフェース			
アラーム入力/出力			8/1
RS485	---	1ポート, PTZコントロール	
USB	前面: USB2.0 × 1 背面: USB2.0 × 2		前面: USB2.0 × 1 背面: USB2.0 × 1
HDMI出力	1		
VGA出力	1		
一般			
電源供給	DC12V/2A		DC12V/4A
消費電力(HDDを除く)	最大15W		
動作温度	-10 ° C ~ 50 ° C		
保管温度	90% RH 以下		
認証	CE-EMC/CE-LVD/FCC		
寸法	255 × 225 × 45 mm	255 × 244 × 45 mm	350 × 305 × 50 mm
重量(HDDを除く)	700g	840g	1920g

LC-DV3004/ LC-DV3008 / LC-DV3016

4ch 4KアナログHDレコーダー(HDD2TB×1 搭載)

8ch 4KアナログHDレコーダー(HDD4TB×1 搭載)


16ch 4KアナログHDレコーダー(HDD4TB×1 搭載)

寸法図


寸法(mm)

背面パネル

● LC-DV3004



● LC-DV3008



● LC-DV3016

