

LC-DV3004/ LC-DV3008 / LC-DV3016

4ch 4KアナログHDレコーダー（HDD2TB×1 搭載）
8ch 4KアナログHDレコーダー（HDD4TB×1 搭載）
16ch 4KアナログHDレコーダー（HDD4TB×1 搭載）



- 最大4/8/16チャンネルのアナログカメラを接続可能(AHD/TVI/CVI/CVBS)
- 最大4Kの高解像度で録画とライブ映像の出力が可能
- アナログカメラと同時にIPカメラの接続ができます。設置箇所により最適なシステムの構築が可能

【LC-DV3004】アナログカメラ4チャンネル+IPカメラ2チャンネル

◎IPカメラのみの場合最大6チャンネル

【LC-DV3008】アナログカメラ8チャンネル+IPカメラ4チャンネル

◎IPカメラのみの場合最大12チャンネル

【LC-DV3016】アナログカメラ16チャンネル+IPカメラ16チャンネル

◎IPカメラのみの場合最大32チャンネル

- 同時録画再生、バックアップ、ネットワークアクセス可能
- P2P接続によりポート開放の設定をすることなく、専用ソフトウェアから映像の再生、設定変更、カメラの遠隔操作が可能
- 1/1/2 SATA HDD ポート搭載（各ポート最大8TBまで対応）

概要

LC-DV3004（2TB内蔵）/4ch、LC-DV3008（4TB内蔵）/8ch、LC-DV3016（4TB内蔵）/16chのアナログHDレコーダーは、最大4Kの解像度でライブ映像の出力と録画映像の再生が可能です。

また、P2P接続機能によりポート開放の設定をすることなく、専用のソフトウェアやスマートフォンアプリでどこからでも遠隔モニタリングや設定の変更・操作が可能になり、録画映像の検索も行えます。なお、4chレコーダーには2TB、8chレコーダーと16chレコーダーには4TBのHDDが初期搭載されており、それぞれのSATAは最大8TBまでのHDDに対応しています。本製品はONVIF対応であり、ONVIF対応のネットワークカメラの映像の閲覧・録画も行えます。

機能

● 動体検知機能

動体検知の設定をすることで侵入者などを検知した際、アラームやメッセージで知らせることができます。

● 多彩な検索機能

日付時刻検索、アラーム検索、ピクチャーグリッド検索の各種検索モードで検索/再生ができます。

● 映像データのバックアップ

USBメモリーに録画データを保存してパソコンで再生することができます。

● P2P機能

ネットワークに接続することで世界中のどこからでもレコーダーにアクセスすることができます。

また、専用のPCソフトウェアやスマートフォンアプリでリアルタイム映像の閲覧、録画映像の閲覧、各種設定の変更などを行うことができます。

LC-DV3004/ LC-DV3008 / LC-DV3016

4ch 4KアナログHDレコーダー(HDD 2TB×1 搭載) / 8ch 4KアナログHDレコーダー(HDD 4TB×1 搭載) /
 16ch 4KアナログHDレコーダー(HDD 4TB×1 搭載)

映像入力			
型番	LC-DV3004	LC-DV3008	LC-DV3016
入力チャンネル数	4+2	8+4	16+16
入力信号(AHD,TVI,CVI,CVBS)	8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,1MP,CVBS		
入力信号(IP)	5MP,4MP,3MP,2MP,1MP		
エンコード能力	8MP7fps,5MP12fps,4MP15fps,2MP30fps (H.264,H.265,MJPEG)		
映像出力			
HDMI出力	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768		
VGA出力	1920×1080, 1280×1024, 1024×768		
デュアルストリーム	対応(ミラーリング)		
分割画面表示	1/4/6	1/4/8/13	1/4/8/9/16/32/36
ネットワーク			
インターフェイス	RJ-45×1 10/100 Mbps		RJ-45×1 10/100/1000 Mbps
プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,UPnP,UDP,RTSP,SMTP,NTP,DNS DHCP,P2P,IP Filter,DDNS,802.1X,SNMP		
同時アクセス数	4		
録画			
最大録画解像度	8MP		
録画モード	常時録画、スケジュール録画、イベント録画、マニュアル録画		
トリガーイベント	動体検知		
HDD(1SATAあたり最大8TB)	1SATA(2TB内蔵)	1SATA(4TB内蔵)	2SATA(4TB内蔵)
録画とバックアップ			
同期再生(サブストリーム)	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16
検索モード	日付時刻、アラーム、ピクチャグリッド、イベント		
バックアップモード	USBデバイス、ネットワーク		
インターフェイス			
アラーム IN/OUT	---		8/1
AudioIN/OUT	1/1	4/1	
RS485	---	有	
USB	USB2.0×3		USB2.0×2
HDMI出力	1		
VGA出力	1		
異常アラーム	ディスクアラーム、IPアドレス重複、ネットワーク切断		
一般			
電源供給	DC12V/2A		DC12V/4A
消費電力	15W(HDD除)		
動作温度	-10℃～50℃		
保管湿度	90% RH 以下		
外形サイズmm(重量)	255x225x44(0.7kg)	255x244x45(0.84kg)	350x305x49(1.8kg)



LC-DV3004/ LC-DV3008 / LC-DV3016

4ch 4KアナログHDレコーダー(HDD 2TB × 1 搭載) / 8ch 4KアナログHDレコーダー(HDD 4TB × 1 搭載) /
16ch 4KアナログHDレコーダー(HDD 4TB × 1 搭載)



寸法図

寸法 (mm)

●LC-DV3004



●LC-DV3008



●LC-DV3016

