

LC-UP0822-120H

高温環境対応8ポートPoEスイッチングハブ（全ポートギガビット対応）



- 3つの動作モードに対応：デフォルトモード、VLANモード、EXTENDモード
- IEEE802.3af/atを標準サポート
- 各PoEポートで最大30WのPoE電力をサポート
- 非PoE給電デバイスを自動検出して給電をストップして機器を保護
- 高温環境対応-20℃～70℃の環境下での動作保証
- EXTENDモードを使用することで最大250mのデータ伝送が可能（10Mbps）

製品スペック

| 型番：LC-UP0822-120H |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポート               | 8×10/100/1000Mbps Base-T PoEポート + 2×10/100/1000Mbps Base-T uplinkポート(RJ45) + 2×1000Mbps Base-X uplinkポート(SFP)                                                                      |
| 規格                | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x                                                                                 |
| スイッチング容量          | 24Gbps(Non-blocking)                                                                                                                                                               |
| 転送性能              | 8.93Mpps                                                                                                                                                                           |
| パケットバッファ          | 2Mbit                                                                                                                                                                              |
| MAC               | 2K                                                                                                                                                                                 |
| 寸法(W×D×H)         | 202mm x 140mm x 45mm                                                                                                                                                               |
| 重量                | 795g                                                                                                                                                                               |
| DIPスイッチ           | 1.EXTEND 2.VLAN(ポートVLANまたはタグVLAN) 3.ジャンボフレーム 4.SFPポート速度(1Gまたは2.5G)                                                                                                                 |
| 入力電圧              | AC: 100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                              |
| 最大電力              | 最大120W                                                                                                                                                                             |
| PoE               | IEEE802.3af/at                                                                                                                                                                     |
| 最大PoE給電量          | 最大容量: 120W ※ポート当たりの最大容量: 30W                                                                                                                                                       |
| 冷却ファンの数           | 0 * ファンレス設計                                                                                                                                                                        |
| 動作温度/湿度           | -20℃ ～ 70℃ / 5%～95% RH 結露なきこと                                                                                                                                                      |
| 保管温度/湿度           | -40℃ ～ 75℃ / 5%～95%RH 結露なきこと                                                                                                                                                       |
| 表示灯               | ・PWR 消灯:電源オフ / 点灯(緑):電源オン / 点滅(緑):システム異常<br>・PoE 消灯:電源供給無し / 点灯(緑):正常 / 点滅(緑):PoEデバイスの故障または電力過負荷<br>・LINK/ACT 消灯:切断状態 / 点灯(黄):リンク済 / 点滅(黄):データ送信中                                  |
| 動作モード（DIPスイッチ）    | 1.EXTEND(監視モード): 伝送距離は最大250メートル。最大速度が10Mbpsになります。<br>2.VLAN(構築モード) : ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます。<br>3.ジャンボフレーム : 通常より大きなデータを一度に送り、通信効率が向上します。<br>4.SFPポート速度 : 1Gまたは2.5Gの選択が可能です。 |

LC-UP0822-120H

高温環境対応8ポートPoEスイッチングハブ（全ポートギガビット対応）

寸法（mm）

