

LC-UP0822-120H

高温環境対応8ポートPoEスイッチングハブ（全ポートギガビット対応）



- 3つの動作モードに対応：デフォルトモード、VLANモード、EXTENDモード
- IEEE802.3af/atを標準サポート
- 各PoEポートで最大30WのPoE電力をサポート
- 非PoE給電デバイスを自動検出して給電をストップして機器を保護
- 高温環境対応-20℃～70℃の環境下での動作保証
- EXTENDモードを使用することで最大250mのデータ伝送が可能（10Mbps）

製品スペック

型番：LC-UP0822-120H	
ポート	8×10/100/1000Mbps Base-T PoEポート + 2×10/100/1000Mbps Base-T uplinkポート(RJ45) + 2×1000Mbps Base-X uplinkポート(SFP)
規格	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x
スイッチング容量	24Gbps(Non-blocking)
転送性能	8.93Mpps
パケットバッファ	2 Mbit
MAC	2K
寸法(W×D×H)	202mm x 140mm x 45mm
重量	1.03kg
DIPスイッチ	10Mbps, VLAN, AI PoE, Flow Control
入力電圧	AC: 100-240V, 50/60Hz
最大電力	最大120W
PoE	IEEE802.3af/at
最大PoE給電量	最大容量: 120W ※ポート当たりの最大容量: 30W
冷却ファンの数	0 *ファンレス設計
動作温度/湿度	-20℃ ～ 70℃ / 5%～95% RH 結露なきこと
保管温度/湿度	-40℃ ～ 75℃ / 5%～95%RH 結露なきこと
表示灯	・PWR 消灯:電源オフ / 点灯(緑):電源オン / 点滅(緑):システム異常 ・PoE 消灯:電源供給無し / 点灯(緑):正常 / 点滅(緑):PoEデバイスの故障または電力過負荷 ・LINK/ACT 消灯:切断状態 / 点灯(黄):リンク済 / 点滅(黄):データ送信中
動作モード（DIPスイッチ）	1.EXTEND(監視モード): 伝送距離は最大250メートル。最大速度が10Mbpsになります。 2.VLAN(構築モード) : ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます。 3.SFP portスピード : 1G/2.5Gの選択が可能 4.ジャンボフレーム

LC-UP0822-120H

高温環境対応8ポートPoEスイッチングハブ（全ポートギガビット対応）

寸法（mm）

