

LC-UP0420-65H

## 高温環境対応4ポートPoEスイッチングハブ（全ポートギガビット対応）



- IEEE802.3af/atを標準サポート
- 各PoEポートで最大30WのPoE電力をサポート
- 非PoE給電デバイスを自動検出して給電をストップして機器を保護
- 高温環境対応-20°C~70°Cの環境下での動作保証

## 製品スペック

型番 : LC-UP0420-65H	
ポート	4×10/100/1000Mbps Base-T PoE ポート+ 2×10/100/1000Mbps Base-T uplink ポート(RJ45)
規格	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x
スイッチング容量	16Gbps(Non-blocking)
転送性能	8.93Mpps
パケットバッファ	2 Mbit
MAC	2K
寸法(W×D×H)	142.5mm x 115mm x 40mm
重量	0.6kg
入力電圧	AC: 100-240V, 50/60Hz
最大電力	最大65W
PoE	IEEE802.3af/at
最大PoE給電量	最大容量: 65W ※ポート当たりの最大容量: 30W
冷却ファンの数	0 *ファンレス設計
動作温度/湿度	-20°C ~ 70°C / 5%~95% RH 結露なきこと
保管温度/湿度	-40 °C ~ 75 °C / 5%~95%RH 結露なきこと
表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PWR 消灯:電源オフ / 点灯(緑):電源オン / 点滅(緑):システム異常</li> <li>• PoE 消灯:電源供給無し / 点灯(緑):正常 / 点滅(緑):PoEデバイスの故障または電力過負荷</li> <li>• LINK/ACT 消灯:切断状態 / 点灯(黄):リンク済 / 点滅(黄):データ送信中</li> </ul>

LC-UP0420-65H

高温環境対応4ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)

寸法 (mm)

