

LC-AH5D-3500PoC

5MP 固定焦点 ドーム型PoC対応カメラ



- ◆ 1/2.8 インチ SONY プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ 最大解像度 5MP (2688 × 1944)
- ◆ True WDR、3DNR機能搭載
- ◆ IR照射距離 最大15m
- ◆ IR照射角度 110° (拡散型IR)
- ◆ スマートIR機能搭載
- ◆ DC12V / PoC : DC48V
- ◆ IP67(防水・防塵機能) / IK10(耐衝撃性能)

概要

LC-AH5D-3500PoCは、高性能なCMOSイメージセンサーを搭載し、5MP(2688 × 1944)撮影が可能なドーム型カメラです。また、拡散型IRにより広範囲の夜間監視や暗視撮影にも使用可能です。さらにIP67の高い防水・防塵性能と、IK10の耐衝撃保護性能を備えており、屋内外を問わず使用が可能です。本製品はPoC対応カメラのため、カメラへの電源供給とレコーダーへの映像伝送をワンケーブルで行うことが可能で、配線を簡素化することができます。

機能

● True WDR機能

コントラストの強い場面でも、明るい画像と暗い画像を撮影し補正することで露光過多や露光不足がなく、鮮明な画像を映し出します。

● PoC給電機能

同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送を行うことが可能です。電源工事不要で配線の簡素化をしながら防犯カメラシステムの構築ができます。

● 保護等級

強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防水防塵仕様のIP67仕様となっております。また、耐衝撃保護等級は5kgの物体を40cmの高さから落とした衝撃に耐えられるIK10仕様となっております。

LC-AH5D-3500PoC

5MP 固定焦点 ドーム型PoC対応カメラ

LC-AH5D-3500PoC	
イメージセンサー	1/2.8 インチ 5MPプログレッシブスキャン SONY CMOS
最大解像度	5MP(2688 × 1944)
ストリーム・フレームレート	5MP:20,12,5fps / 4MP:30,25fps / 1080P:30,25fps デフォルト:4MP 30fps
出力信号	HD-AHD(5,4,2MP) / HD-TVI(5,4,2MP) / HD-CVI(4,2MP) / CVBS デフォルト:HD-AHD(4MP) (ディップSW)
最低被写体照度	カラー:0.05 Lux 白黒 :0 Lux
デイ/ナイト	AUTO/カラー/白黒
IR LED照射距離	MAX15m
IR LED照射角度	110° (拡散型IR)
焦点距離	f2.1mm
F数値	F2.0
視野角	水平:103° ±5° 垂直:55° ±5°
ホワイトバランス	ATW
ゲインコントロール	AUTO
S/N 比	54dB
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
ノイズ除去	3DNR
OSD機能	有
電源	DC12V, POC DC48V
消費電流	DC12V:450mA(最大)
外形寸法	φ 114 × 82 mm
重量	600 g
保存温度	-30℃～60℃
動作保証温度	-30℃～40℃(IR on) -30℃～55℃(IR off)
防水防塵性能	IP67
衝撃保護性能	IK10

LC-AH5D-3500PoC

5MP 固定焦点 ドーム型PoC対応カメラ

寸法図

寸法(mm)

