

LC-UP1622-250

16ポート PoEスイッチングハブ(全ポートギガビット対応)



- ◆ IEEE802.3af/atを標準サポート
- ◆ 各PoEポートで最大30WのPoE電力をサポート
- ◆ 非PoE給電デバイスを自動検出して給電をストップして機器を保護

製品スペック

型番：LC-UP1622-250	
ポート	16×10/100/1000Mbps(RJ-45) PoEポート + 2×1000Mbps uplinkポート(RJ45) 2×1000Base-X uplink SFPスロットポート
規格	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
スイッチング容量	56Gbps(Non-blocking)
転送性能	29.76Mpps
パケットバッファ	4M
MAC	8K
寸法(W×D×H)	440 × 290 × 44.5 mm
重量	3300g
入力電圧	AC: 100-240V, 50/60Hz 4.1A
最大電力	最大250W
PoE	IEEE802.3af/at
最大PoE給電量	最大容量: 250W ※ポート当たりの最大容量: 30W
冷却ファン	あり
動作温度/湿度	-20℃ ～ 55℃ / 5%~90% RH 結露なきこと
保管温度/湿度	-40 ℃ ～ 75 ℃ / 5%~95%RH 結露なきこと
表示灯	・PWR 消灯:電源オフ / 点灯(緑):電源オン ・PoE 消灯:電源供給無し / 点灯(緑):正常 ・LINK/ACT 消灯:切断状態 / 点灯(黄):リンク済

LC-UP1622-250
16ポート PoEスイッチングハブ(全ポートギガビット対応)

寸法図

寸法(mm)

