

LC-UP2422-400

24ポート PoEスイッチングハブ(全ポートギガビット対応)



- ◆ IEEE802.3af/atを標準サポート
- ◆ 各PoEポートで最大30WのPoE電力をサポート
- ◆ 非PoE給電デバイスを自動検出して給電を
ストップして機器を保護

製品スペック

型番 : LC-UP2422-400	
ポート	24×10/100/1000Mbps(RJ-45) PoEポート + 2×1000Mbps uplinkポート(RJ45) 2×1000 Base-X uplink SFPスロットポート
規格	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
スイッチング容量	56Gbps(Non-blocking)
転送性能	41.66Mpps
パケットバッファ	4M
MAC	8K
寸法(W×D×H)	440 × 290 × 44.5 mm
重量	3800g
入力電圧	AC: 100-240V, 50/60Hz 5.0A
最大電力	最大400W
PoE	IEEE802.3af/at
最大PoE給電量	最大容量: 400W ※ポート当たりの最大容量: 30W
冷却ファン	あり
動作温度/湿度	-20°C ~ 55°C / 5%~90% RH 結露なきこと
保管温度/湿度	-40 °C ~ 75 °C / 5%~95%RH 結露なきこと
表示灯	<ul style="list-style-type: none"> • PWR 消灯:電源オフ / 点灯(緑):電源オン • PoE 消灯:電源供給無し / 点灯(緑):正常 • LINK/ACT 消灯:切断状態 / 点灯(黄):リンク済

LC-UP2422-400

24ポート PoEスイッチングハブ(全ポートギガビット対応)

寸法図

寸法(mm)

