

## LC-IP8D-5520E 8MP 電動5倍ズーム ドーム型ネットワークカメラ



- ◆ 最大解像度：8MP (3840×2160)
- ◆ 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
- ◆ f=2.7～13.5mm 最大視野角102.7°  
電動ズームレンズ
- ◆ カラー最低照度：0.01Lux
- ◆ IR LED照射距離：最大40m
- ◆ microSDカード録画対応
- ◆ 防水・防塵・耐衝撃性能：IP67 IK10
- ◆ 動作温度：-40°C～55°C
- ◆ 消費電力：最大8.5W

### 概要

LC-IP8D-5520E は、4K(8MP:3840×2160)解像度で撮影できるドーム型ネットワークカメラです。焦点距離2.7～13.5mmの電動ズームレンズを搭載し、最大102.7°の視野角をカバーします。赤外線LEDの最大照射距離は40mで、夜間や暗所での監視が可能。IP67準拠の防水・防塵性能とIK10準拠の耐衝撃性能で屋外環境にも最適です。PoE対応により、LANケーブル1本で電源と通信をまかなえるので配線を簡素化することができ、また、microSDカード録画に対応しているため、カメラ単体での運用も行えます。さらにP2P機能を備えており、専用のPCソフトやスマートフォンアプリから、ライブ映像の確認、録画データの再生、各種設定の変更が行えます。

### 機能

#### ● 標準機能

SMD2.0：○	侵入検知：○	ラインクロス：○	二重ラインクロス：○	人数カウント：○
複数徘徊検知：○	逆走検知：○	違法駐車検知：○	HLC：○	BLC：○
Defog：○	2D / 3D DNR：○	DWDR：×	True WDR：○	P2P対応

#### ● 高度機能

走り検知：○	転倒検知：○	喧嘩検知：○	エリア人数警告：○	周辺領域検出：○
喫煙検知：×	火災検知：×	火災点検知：×	エリア侵入検知：×	エリア退出検知：×

## LC-IP8D-5520E 8MP 電動5倍ズームドーム型ネットワークカメラ

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/5~1/20,000秒
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC オン), 0 Lux @ (IR LED オン)
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)
IR LED照射距離	最大 40m
IR LED切替制御	オート/マニュアル
パン/チルト/回転範囲	パン : 0° ~ 355° チルト : 0° ~ 75° 回転範囲: 0° ~ 355°
レンズ	
レンズタイプ	パリアフォーカル(電動)
アイリス	固定
焦点距離	2.7~13.5 mm
F値	F1.6
視野角	水平: 102.7° ~ 30.2° / 垂直: 53.8° ~ 16.8°
映像	
最大解像度	8MP (3840×2160)
ストリーム数	3
ストリーム/フレームレート	ストリーム1: 3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps ストリーム2: 1920×1080, D1, VGA, CIF @ 25/30fps ストリーム3: D1, VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
ビットレート制御方法	CBR/VBR
ビットレート	ストリーム1: 200kbps ~ 16Mbps ストリーム2: 100kbps ~ 12Mbps ストリーム3: 100kbps ~ 6Mbps
スマートエンコード	対応
関心領域(ROI)	オフ/オン(8エリア, 四角形)
画像	
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度
縦長撮影モード	対応
画像反転	対応
露光モード	オート/マニュアル/シャッター優先
ホワイトバランス	オート/マニュアル/白熱灯/蛍光灯/日光/影
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, 定期
ノイズ除去	2D/3D NR
画像補正	HLC, BLC, Defog
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
プライバシーマスク	対応 (4エリア)

AI機能	
マルチオブジェクト検出	顔、人、車両
AI分析	侵入検知, ラインクロス検知, 二重ラインクロス検知, 複数徘徊検知, 逆走検知, 違法駐車検知, スマート動体検知, 人数カウント, エリア人数制限, 周辺領域検知, 走り検知, 転倒検知, 喧嘩検知 検知対象の種類によるアラーム連携が可能(人、車両)
アラームトリガー	IVS, 動体検知, アラーム入力, ネットワークアラーム, ディスクアラーム, デイ/ナイト切替アラーム, 異常音検出
アラームイベント	アラームレコード, アラーム出力, FTPアップロード, SMTPアップロード, スナップショット, 音声アラーム出力
音声	
音声圧縮方式	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW PCM
ビットレート	64kbps (G.711), 128kbps (RAW_PCM)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast
互換性	ONVIF, SDK, CGI
最大ユーザーアクセス数	10
セキュリティ	IPアドレスフィルター, HTTPS, 不正ログイン防止, IEEE802.1x
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100Mbps) RJ-45 コネクター x 1
音声インターフェース	1入力 / 1出力
アラームインターフェース	1入力 / 1出力
microSDカードスロット	内蔵, 最大256GBまで対応
リセットボタン	有
電源	
電源供給	DC12V(-15% ~ +25%) / PoE(802.3af)
消費電力	最大8.5W
動作温度	-40°C ~ 55°C
動作湿度	95%RH 以下
保護性能	IP67, IK10
認証	CE-EMC/FCC
材質	アルミダイキャスト(本体)
寸法	φ130×113.3 mm
重量	800g

## LC-IP8D-5520E 8MP 電動5倍ズーム ドーム型ネットワークカメラ

### 寸法図

#### 寸法(mm)

