




LUCICAM

LUCICAM
Catalog
Vol.06

日本政府が求める情報セキュリティ要件を満たした
カメラブランド「LUCICAM」誕生！



LUCICAM

防犯/監視カメラに安心してほしい

特定の国にて製造された情報通信機器による情報セキュリティ不安を払拭させたい

米国国防権限法 (NDAA2019) 889条

「特定5社を含む中国企業製の通信・監視関連の機器・サービスを利用している機器・システム・サービス」の購入・取得・利用、及び「特定5社を含む中国企業製の通信・監視関連の機器・サービスを利用している、機器、システム又はサービス」を利用している企業・拠点との契約・取引を広汎に禁止



日本政府発表

「安全保障上、脅威があると判断した企業の製品は購入しないようにする。」「情報の破壊や情報システムの停止など悪意のある機能が組み込まれた機器を調達しないことは極めて重要だ」




米国および日本政府の求める要綱を満たしたカメラブランド「LUCICAM」は、
「情報セキュリティ」を第一優先に、低価格高品質な製品を幅広く提供し、
お客様の安心安全を永続的に守ってまいります。


AI機能の説明




人/車両検知
映像中の人や車両のみを自動的に検知する機能です。




スマート動体検知(SMD2.0)
指定したエリアの人物若しくは車又はその両方の動きを検知してアラームを発生させる機能です。



侵入検知
指定エリアへの不正な侵入を検知し、警告を発する機能です。



ラインクロス検知
設定したラインを越える物体の通過を自動検知し、即座に警告を発報する機能です。



二重ラインクロス検知
物体が設定された進行方向に沿って移動し、設定した時間内に特定の順序でラインを横切ると、アラームが発報されます。



ピープルカウント
人々の出入りを検知し、通過人数をカウントする機能です。



転倒検知
指定したエリア内の人物の転倒を検知し、アラームを発生させる機能です。



喧嘩検知
指定したエリア内の二人以上の人物の身体的な衝突を検知し、アラームを発生させる機能です。



ヒートマップ
人の滞留状況を可視化したグラフの一種です。行動傾向を可視化することで、動線管理を効率的に行うことが出来る機能です。



オートトラッキング
PTZカメラの自動追跡機能でSMDやラインクロスで検知した人若しくは車をリアルタイムに追跡する機能です。




顔検出
カメラが顔を自動的に検出し、人として識別する機能です。(個人の特定制しません)




顔認証
カメラが顔を自動的に検出し、検出された顔の特徴量を解析し、あらかじめレコーダーに登録された個人の情報と照合する機能です。(個人を特定します。)

型番の説明


カメラ




レコーダー



ブラケット



HUB(ハブ)



LUCICAMブランド商品ラインナップ

ネットワークカメラシリーズ

Lucicsカメラ(威嚇機能搭載)

▶ P.07-08

LC-IP4B-6811B



4MP 威嚇機能搭載
電動5倍ズーム バレット型
ネットワークカメラ

LC-IP5B-6805B



5MP 威嚇機能搭載
固定焦点 バレット型
ネットワークカメラ

LC-IP5B-7810B



5MP 威嚇機能搭載
180° パノラマ バレット型
ネットワークカメラ

LC-IP5P-9305



5MP 威嚇機能搭載
光学5倍ズーム PTZ型
ネットワークカメラ

Lucicsカメラ(威嚇機能搭載)

▶ P.07-08

LC-IP5D-7510S



5MP 威嚇機能搭載
180° パノラマ アイボール型
ネットワークカメラ

LC-IP4D-6511H



4MP 威嚇機能搭載
電動5倍ズーム アイボール型
ネットワークカメラ

バレット型カメラ

▶ P.09

LC-IP4B-5850B



4MP フルカラー 固定焦点
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP8B-5810B



8MP 電動5倍ズーム
バレット型ネットワークカメラ

バレット型カメラ

▶ P.09

LC-IP5B-4810B



5MP 電動5倍ズーム
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP2B-4805B



2MP 電動5倍ズーム
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP4B-3811S



4MP 固定焦点
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP2B-3806S



2MP 固定焦点
バレット型ネットワークカメラ

全方位カメラ

▶ P.09

LC-IP12F-7010C



12MP 全方位型
ネットワークカメラ

LC-IP6F-7007C



6MP 全方位型
ネットワークカメラ

INDEX

ドーム型カメラ

▶ P.10

LC-IP8D-5520E



8MP 電動5倍ズーム
ドーム型ネットワークカメラ

LC-IP5D-4510E



5MP 電動5倍ズーム
ドーム型ネットワークカメラ

LC-IP4D-3511F



4MP 固定焦点
ドーム型ネットワークカメラ

LC-IP2D-3506F



2MP 固定焦点
ドーム型ネットワークカメラ

ドーム型カメラ ▶ P.10

PTZ型カメラ ▶ P.10

サーマル型カメラ ▶ P.10

LC-IP4D-5511



4MP 超広角
コンパクトドーム型
ネットワークカメラ

LC-IP4P-9311T



4MP 光学30倍ズーム
PTZ型ネットワークカメラ

LC-IPS-1810D



バレット型サーマル/
デュアルネットワークカメラ

NVR

▶ P.11-12

LC-NV5004 II



4ch 4PoE内蔵ネットワークレコーダー
(HDD 未搭載 1SATA)

LC-NV5008 II



8ch 8PoE内蔵ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 1SATA)

LC-NV5016 II



16ch 16PoE内蔵ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 2SATA)

NVR

▶ P.11-12

スピーカー

▶ P.16

LC-NV5032



32ch ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 4SATA)

LC-NV5064



64ch ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 8SATA)

LC-IPS-1230



ネットワークスピーカー

LUCICAMブランド商品ラインナップ

同軸カメラシリーズ

アナログHDバレット型カメラ

▶ P.13

LC-AH5B-4800PoC



5MP 電動5倍ズーム
バレット型PoC対応カメラ

LC-AH2B-3800PoC



2MP 固定焦点
バレット型PoC対応カメラ

アナログHDドーム型カメラ

▶ P.13

LC-AH5D-4500PoC



5MP 電動5倍ズーム
ドーム型PoC対応カメラ

LC-AH5D-3500PoC



5MP 固定焦点
ドーム型PoC対応カメラ

DVR

▶ P.14

LC-DV3004



4ch 4KアナログHDレコーダー
(HDD 2TBx1搭載 1SATA)

LC-DV3008



8ch 4KアナログHDレコーダー
(HDD 4TBx1搭載 1SATA)

DVR

▶ P.14

LC-DV3016



16ch 4KアナログHDレコーダー
(HDD 4TBx1搭載 2SATA)

PoC電源重畳ユニット

▶ P.13

LC-P04-041



4ch PoC電源ユニット

PoE スイッチングハブ

高温環境対応 PoE スイッチングハブ

▶ P.16

LC-UP0420-65H



高温環境対応4ポートPoEスイッチングハブ
(全ポートギガビット対応)

LC-UP0822-120H



高温環境対応8ポートPoEスイッチングハブ
(全ポートギガビット対応)

PoE スイッチングハブ

▶ P.16

LC-UP1622-250



16ポートPoEスイッチングハブ
(全ポートギガビット対応)

LC-UP2422-400



24ポート PoE スイッチングハブ
(全ポートギガビット対応)

モニター

モニター

▶ P.16

PTF-H222W-BK



21.5インチモニター
スピーカー内蔵
(HDMIケーブル付属)

PTF-H243W-BK



23.8インチモニター
スピーカー内蔵
(HDMIケーブル付属)

最新画像解析AIで

不審者 検知 & 威嚇



ガードマンになる次世代AI防犯カメラ

ルシックス
Lucics NDA Compliant

監視エリアに侵入
白色LED点灯



従来の威嚇カメラは設定エリア内に侵入したすべての人物・車に反応し、不審者かどうか区別することなく発報していました。ルシックスは威嚇機能に加え、画像解析AIによる顔認証機能を搭載。あらかじめ顔情報をリストに登録することで誤報をなくし不審者のみを検知して威嚇することが可能です。

※ホワイトリスト・ブラックリストの同時運用はできません。当社NVRとの運用が必要です。

カメラに映る人物のうち
不審者のみを検知して威嚇

威嚇エリアに人が侵入 → 顔認証

①ブラックリスト機能 ②ホワイトリスト機能



顔認証NG

音声とフラッシュ点滅



顔認証OK

白色LED点灯

顔認証で誤報を防ぎ不審者のみ検知!

PTZカメラは自動追尾

反応時の即時プッシュ通知

カメラと録画機のみで可能

警告ライト赤白色フラッシュ対応有



Lucicsカメラ (威嚇機能搭載)

LC-IP4B-6811B
4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:96.6°
カラー最低照度	0.005Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	内蔵/ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	9W
外形サイズmm	243×88×97	重量	920g

Lucicsカメラ (威嚇機能搭載)

LC-IP5B-6805B
5MP 威嚇機能搭載 固定焦点
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:110.9°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	内蔵/ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	12.5W
外形サイズmm	188×80×77	重量	580g

Lucicsカメラ (威嚇機能搭載)

LC-IP5B-7810B
5MP 威嚇機能搭載 180° パノラマ
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	1.6mm	最大視野角	水平:180°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	25m
WDR	True WDR	マイク	内蔵
スピーカー	内蔵	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	11.75W
外形サイズmm	φ73×170	重量	540g

Lucicsカメラ (威嚇機能搭載)

LC-IP5P-9305
5MP 威嚇機能搭載 光学5倍ズーム
PTZ型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:111.5°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	50m
WDR	True WDR	マイク	内蔵
スピーカー	内蔵	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	19.5W
外形サイズmm	174×139×271	重量	1280g

Lucicsカメラ (威嚇機能搭載)

LC-IP5D-7510S
5MP 威嚇機能搭載 180° パノラマ
アイボール型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	1.6mm	最大視野角	水平:180°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	25m
WDR	True WDR	マイク	内蔵
スピーカー	内蔵	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	10.25W
外形サイズmm	φ110×94	重量	520g

Lucicsカメラ (威嚇機能搭載)

LC-IP4D-6511H
4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム
アイボール型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:96.6°
カラー最低照度	0.005Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	内蔵/ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	9.2W
外形サイズmm	φ140×119	重量	925g

※各カメラのAI機能対応表はP15をご参照ください

バレット型カメラ

LC-IP4B-5850B
4MP フルカラー 固定焦点 バレット型
ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:112.2°
カラー最低照度	0.0001Lux	IR LED照射距離	—
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	内蔵/ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	10.7W
外形サイズmm	303×100×107	重量	1250g

バレット型カメラ

LC-IP8B-5810B
8MP 電動5倍ズーム バレット型
ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:102.7°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	50m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	ライン入力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	12W
外形サイズmm	243×88×82	重量	870g

バレット型カメラ

LC-IP5B-4810B
5MP 電動5倍ズーム
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:102.3°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
マイク	—	WDR	True WDR
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67	最大消費電力	6W
外形サイズmm	232×80×80	重量	830g

バレット型カメラ

LC-IP2B-4805B
2MP 電動5倍ズーム
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:101°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
マイク	—	WDR	True WDR
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67	最大消費電力	5.5W
外形サイズmm	232×80×80	重量	830g

バレット型カメラ

LC-IP4B-3811S
4MP 固定焦点
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:96.4°
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	30m
マイク	内蔵	WDR	DWDR
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP66	最大消費電力	4.4W
外形サイズmm	179×68×68	重量	380g

バレット型カメラ

LC-IP2B-3806S
2MP 固定焦点
バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:96°
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	30m
マイク	内蔵	WDR	DWDR
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP66	最大消費電力	4.4W
外形サイズmm	179×68×68	重量	380g

全方位カメラ

LC-IP12F-7010C
12MP 全方位型
ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	1.8mm	最大視野角	180°×180°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	15m
マイク	内蔵/ライン入力	WDR	DWDR
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	9W
外形サイズmm	φ130×38	重量	400g

全方位カメラ

LC-IP6F-7007C
6MP 全方位型
ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	1.5mm	最大視野角	180°×180°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	15m
マイク	内蔵/ライン入力	WDR	True WDR
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	9W
外形サイズmm	φ130×38	重量	427g

※各カメラのAI機能対応表はP15をご参照ください

ドーム型カメラ

LC-IP8D-5520E

8MP 電動5倍ズーム ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:102.7°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	ライン入力
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP67/IK10	最大消費電力	8.5W
外形サイズmm	φ130×113	重量	800g

ドーム型カメラ

LC-IP5D-4510E

5MP 電動5倍ズーム ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.7~13.5mm	最大視野角	水平:102.3°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	内蔵
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP66/IK10	最大消費電力	6W
外形サイズmm	φ130×113	重量	740g

ドーム型カメラ

LC-IP4D-3511F

4MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:96.4°
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	DWDR	マイク	内蔵
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67/IK10	最大消費電力	4.4W
外形サイズmm	φ110×85	重量	405g

ドーム型カメラ

LC-IP2D-3506F

2MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:96.4°
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	DWDR	マイク	内蔵
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67/IK10	最大消費電力	4.4W
外形サイズmm	φ110×85	重量	405g

ドーム型カメラ

LC-IP4D-5511

4MP 超広角
コンパクトドーム型
ネットワークカメラ

※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.4mm		
最大視野角	水平:122.0°		
カラー最低照度	0.005Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66		
最大消費電力	4.5W		
外形サイズmm	100×100×63		
重量	400g		

PTZカメラ

LC-IP4P-9311T

4MP 光学30倍ズーム
PTZ型ネットワークカメラ

※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	5.3~159mm		
最大視野角	水平:57.3°		
カラー最低照度	0.005Lux	IR LED照射距離	200m
WDR	True WDR	マイク	ライン入力
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	2/2
保護性能	IP66		
最大消費電力	24W		
外形サイズmm	φ176×303		
重量	4000g		

ウォールマウントブラケット付属

サーマルカメラ

LC-IPS-1810D

バレット型サーマル/
デュアルネットワークカメラ

※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	サーマル3.5mm 可視光4mm		
最大視野角	サーマル水平:48° 可視光水平:92°		
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	35m
WDR	True WDR	マイク	ライン入力
スピーカー	内蔵/ライン出力	アラーム入力/出力	2/2
保護性能	IP66		
最大消費電力	12W		
外形サイズmm	303×95×107		
重量	1350g		

※各カメラのAI機能対応表は P15 をご参照ください

LC-NV5004 II
4ch 4PoE内蔵ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 1SATA)

LC-NV5008 II
8ch 8PoE内蔵ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 1SATA)

LC-NV5016 II
16ch 16PoE内蔵ネットワークレコーダー
(HDD未搭載 2SATA)



	LC-NV5004 II	LC-NV5008 II	LC-NV5016 II
最大入力解像度	12MP		
最大デコード能力	12MP(1ch),4MP(4ch)	12MP(1ch),4MP(4ch)2MP(8ch)	12MP(1ch),4MP(4ch)2MP(8ch)4CIF(16ch)
最大送受信レート	40Mbps	55Mbps	110Mbps
PoE給電	4 ports IEEE802.3af 合計32W	8 ports IEEE802.3af 合計72W	16 ports IEEE802.3af 合計128W
各種AI機能	対応		
音声入出力	1/1		
アラーム入出力	4/1	8/1	8/2
HDMI/VGA出力	1/1		
HDMI/VGA最大解像度	3840x2160 / 1920x1080		
マルチスクリーン (HDMI)	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
マルチスクリーン (VGA)	ミラーリング	最大メイン4ch+補助スクリーン4ch	最大メイン8ch+補助スクリーン8ch
最大同時再生チャンネル数	4ch	8ch	16ch
ネットワークインターフェース	RJ-45x1 10/100Mbps	RJ-45x1 10/100/1000Mbps	
USB	USB2.0 x 2(Front) , USB2.0 x 1(Rear)		
ストレージ	1SATA (1SATA当たり最大12TB)		2SATA (1SATA当たり最大12TB)
eSATA	—	—	—
RAID	—	—	—
ANR/P2P	— / 対応		
電源	DC48V/1.25A AC/DCアダプター(付属)		AC100V~240V(電源ケーブル付属)
最大消費電力	15W (除HDD)		
外形寸法mm (重量)	255x235x45	255x235x45	372x311x46

※HDD搭載は営業にご相談ください。

レコーダー機能紹介

HDDエラー時などの異常アラーム発報機能

HDDの障害や他の異常を検知し、自動的にアラートを発信してユーザーに異常を知らせるネットワークレコーダーの機能です。

アラーム入出力ポート

外部機器と接続して、ネットワークレコーダーが特定のイベントを検知した際にアラームを発信したり、外部デバイスを制御するためのポートです。

PoEポート/WANポート

PoEポートは電源とデータ通信を1本化し、ネットワークカメラとレコーダーをLANケーブルで接続するポートです。

LANポートはPoE HUBを使用してカメラに電源を供給し、レコーダーにデータ通信するポートです。

WANポートは広域ネットワークに接続するポートで、外部ネットワークに接続するポートです。

※WANポートがないモデルはLANポートで広域ネットワークに接続します。

マルチモニター出力

LC-NV5004はVGAポートにミラーリング出力 LC-NV5008,5016はVGA及びHDMIポートを利用して2台のモニターに別々の画像をビデオ出力します。

LC-NV5032,5064はHDMIポート1,2を使用して別々の画像をビデオ出力します。管理用モニターと閲覧用モニターと使い分けができます。

※補助スクリーン使用時はメインスクリーンの分割画表示可能数が半分になります。

LC-NV5032
32ch ネットワークレコーダー



LC-NV5064
64ch ネットワークレコーダー



	LC-NV5032	LC-NV5064
最大入力解像度	12MP	12MP
最大デコード能力	12MP(1ch),4MP(4ch),2MP(9ch),4CIF(32ch)	12MP(1ch),8MP(4ch),4MP(8ch),2MP(16ch),4CIF(64ch)
最大送受信レート	300Mbps	400Mbps
PoE給電	—	
各種AI機能	対応	
音声入出力	1/1	
アラーム入出力	16/4	16/6
HDMI/VGA出力	2/1	
HDMI1/HDMI2/VGA最大解像度	3840x2160/1920x1080/1920x1080	
マルチスクリーン HDMI1	1/4/8/9/16/32/36	1/4/8/9/16/32/36/64
マルチスクリーン HDMI2	最大メイン16ch+補助スクリーン16ch	最大メイン32ch+補助スクリーン32ch
最大同時再生チャンネル数	16ch	
ネットワークインターフェース	RJ-45x2 10/100/1000Mbps	
USB	USB2.0x2 (Front),USB3.0x1 (Rear)	USB2.0x2 (Front),USB3.0x2 (Rear)
ストレージ	4SATA (1SATAあたり最大16TB)	8SATA (1SATAあたり最大16TB)
eSATA	1eSATAインターフェース	
RAID	5,6,10	
ANR/P2P	対応/対応	
電源	AC100V~240V (電源ケーブル付属)	
最大消費電力	15W (除HDD)	
外形サイズmm (重量)	440x373x70	440x426x112

レコーダー機能紹介

RAID

複数のハードディスクを組み合わせ、データの冗長性やパフォーマンスの向上を実現するデータストレージ技術です。(LC-NV5032,LC-NV5064)

顔認証

顔の特徴を分析し、登録された顔との一致を検証する技術を搭載したネットワークレコーダーのAI機能です。顔検出機能搭載のLUCICAMネットワークカメラとセットで機能します。

4CH静音レコーダー (ファンレス)

ファンレス設計や低騒音ファンを採用し、動作中にほとんど音を発しないネットワークレコーダーです。

eSATA

外部SATA接続ポートで、高速なデータ転送が可能です。ネットワークレコーダーに外部ストレージを接続して容量を拡張するために使用されます。

バレット型カメラ

LC-AH5B-4800PoC
5MP 電動5倍ズーム バレット型PoC対応カメラ



PoC DC12V AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平: 97°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	40m(拡散型IR120°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP66	最大消費電力	630mA
外形サイズmm	231x84x110	重量	0.72kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

バレット型カメラ

LC-AH2B-3800PoC
2MP 固定焦点 バレット型PoC対応カメラ



PoC DC12V AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平: 108°
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	15m(拡散型IR120°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP66	最大消費電力	400mA
外形サイズmm	193x69x86	重量	0.53kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

ドーム型カメラ

LC-AH5D-4500PoC
5MP 電動5倍ズーム ドーム型PoC対応カメラ



PoC DC12V AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平: 95°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	30m(拡散型IR100°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP66 IK10	最大消費電力	550mA
外形サイズmm	Φ154x109	重量	1.3kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

ドーム型カメラ

LC-AH5D-3500PoC
5MP 固定焦点 ドーム型PoC対応カメラ



PoC DC12V AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.1mm	最大視野角	水平: 103°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	15m(拡散型IR110°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP67 IK10	最大消費電力	450mA
外形サイズmm	Φ114x82	重量	0.45kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

4ch PoC電源重畳ユニット

LC-P04-041
4ch PoC電源ユニット




PoC AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

最大カメラ接続台数	4台
通信距離	5C2V 300m 3C2V 200m
PoC出力	DC48V 500mA x4
伝送信号	AHD,TVI,CVI,CVBS
電源供給	AC100V~240V
最大消費電力	65W
外形サイズmm	216x206x51
重量	1.9kg

LUCIGAM PoCカメラ、アナログHDレコーダーと組み合わせることによってワンケーブルでの接続が可能となります


LC-800 PoC
アナログHD バレットカメラジャンクションボックス/
ポールマウントブラケット



※LC-202Pは、LC-800PoCを経由せず直接カメラに接続する事も出来ます。

LC-500 PoC
アナログHDドームカメラ
ジャンクションボックス

LC-501 PoC
アナログHDドームカメラ
天井埋め込み金具



LC-DV3004
4ch 4KアナログHDレコーダー
(HDD 2TBx1搭載 1SATA)



LC-DV3008
8ch 4KアナログHDレコーダー
(HDD 4TBx1搭載 1SATA)



LC-DV3016
16ch 4KアナログHDレコーダー
(HDD 4TBx1搭載 2SATA)



	LC-DV3004	LC-DV3008	LC-DV3016
最大入力解像度	8MP (IPC 5MP)		
入力チャンネル数 (BNC)	4	8	16
入力信号(AHD,TVI,CVI,CVBS)	8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,1MP,CVBS		
入力信号(IPC)	4+2 各ch最大5MP	8+4 各ch最大5MP	16+16各ch 最大5MP
最大エンコード能力	8MP7fps,5MP12fps,4MP15fps,2MP30fps		
音声入出力	1/1	4/1	4/1
アラーム 入出力	---		8/1
トリガーイベント	動体検知		
各種AI機能	AHD,TVI,CVI,CVBS: 侵入検知(人・車両) / IPC: 対応		
HDMI/VGA出力	1/1		
HDMI/VGA最大解像度	3840×2160 / 1920×1080		
マルチスクリーン(HDMI)	1/4/6	1/4/8/9/13	1/4/8/9/16/32/36
マルチスクリーン(VGA)	対応(ミラーリング)		
最大同時再生チャンネル数	6ch	12ch	16ch
ネットワークインターフェイス	RJ45x1 10/100Mbps		RJ45x1 10/100/1000Mbps
USB	USB2.0x1(Front),USB2.0x2(Rear)		USB2.0x1(Front),USB2.0x1(Rear)
ストレージ	1SATA(1SATA当たり最大8TB)		2SATA(1SATA当たり最大8TB)
ANR/P2P	-/対応	-/対応	-/対応
電源	DC12V/2A AC/DCアダプター(付属)		DC12V/4A AC/DCアダプター付属
最大消費電力	15W(HDD除)		
外形サイズmm(重量)	255x225x44(0.7kgHDD除く)	255x225x44(0.75kgHDD除く)	350x305x49(1.8kgHDD除く)

※eSATA接続とRAID機能は非対応です。

その他の機能

P2P

デバイスのQRコードを登録することでインターネット経由でリモートアクセスを可能にし、ネットワークカメラやレコーダーに簡単にアクセスできる機能です。

SDカード録画/ANR

カメラにマイクロSDカードを装着した場合直接映像をマイクロSDカードに録画する機能です。また、ANRとは、カメラとレコーダーを接続してレコーダーのHDDに録画している場合、ネットワーク障害等でHDDに記録できなかった映像を自動的にSDカードデータから補完する機能です。

ONVIF

異なるメーカーのネットワークカメラ間での相互運用性を確保し、システムの統合や拡張性を向上させる規格です。

プライバシーマスク

映像中の特定エリアを遮蔽してプライバシーを保護し、不要な映像の表示を防ぐ機能です。

AI分析機能対応表

	製品型番	顔検出	SMD2.0	侵入	ラインクロス	二野イカサ	人数カウント	複数徘徊	逆走	違法駐車	走り	転倒	喧嘩	エリア人数警告	周辺領域検出
Lucics	LC-IP4B-6811B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LC-IP5B-6805B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP5B-7810B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●
	LC-IP5P-9305	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LC-IP5D-7510S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●
	LC-IP4D-6511H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LC-IP4B-5850B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バレット	LC-IP8B-5810B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LC-IP5B-4810B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP2B-4805B	△	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP4B-3811S	△	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP2B-3806S	△	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
全方位	LC-IP12F-7010C	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	LC-IP6F-7007C	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
ドーム	LC-IP8D-5520E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LC-IP5D-4510E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP4D-3511F	△	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP2D-3506F	△	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×
	LC-IP4D-5511	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTZ	LC-IP4P-9311T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サーマル	LC-IPS-1810D	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×

△: カメラによる顔検出自体は可能ですが、スナップショット機能が無いためNVRで顔認証を行うことが出来ません。

各種ソフトウェアのご紹介

LUCICAM

専用遠隔ソフト | ルシカム

インターネット経由でどこからでもカメラまたはレコーダーにアクセスし、操作や設定をできるソフトウェアです。パソコンはもちろんスマホからでもご利用いただけます。

リアルタイム映像再生

録画開始・停止、録画ファイルの再生、バックアップ

複数のカメラの同時監視・管理

動体検知や異常検知時のポップアップ通知

解像度、ピント、画像調整などのカメラ設定

PTZ操作、全方位カメラのデワープなどのカメラ操作



遠隔PCソフトウェア LUCICAM

カメラの最大登録数	10,000
最大接続ユーザー数	5,000
画面のレイアウト	1/ 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64

推奨環境 CPU : Intel® Core™ i5-7500以上
16GB以上のRAM
対応OS Windows:10 /11 (64bit)

ウィンドウは4つまで複製でき、最大256チャンネルの映像を同時に閲覧することができます。

※256チャンネル表示時の推奨PCスペック
CPU: Intel i5-12600KF
メインボード: B760M GAMING DDR4
メモリ: 32GB DDR4 2400MHz (16GB + 16GB)
グラフィックカード: NVIDIA GeForce RTX 3060

遠隔スマホアプリ LUCICAM

画面のレイアウト	1/ 4 / 9 / 16
対応端末	iOS (10.0以降) Android (5.0以降)



PoE スイッチングハブ

型番	LC-UP0420-65H	LC-UP0822-120H	LC-UP1622-250	LC-UP2422-400
製品名	高温環境対応 4ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)	高温環境対応 8ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)	16ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)	24ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)
外観	 PoE+	 PoE+	 PoE+	 PoE+
ダウンリンクポート	4x1Gbps PoEポート(RJ45)	8x1Gbps PoEポート(RJ45)	16x1Gbps PoEポート(RJ45)	24x1Gbps PoEポート(RJ45)
アップリンクポート	2x1Gbps ポート(RJ45)	2x1Gbps ポート(RJ45)	2x1Gbpsポート(RJ45)	2x1Gbpsポート(RJ45)
スイッチング容量	16Gbps	20Gbps	56Gbps	56Gbps
データー伝送速度	8.93Mpps	14.88Mpps	29.76Mpps	41.66Mpps
PoE	802.3at/af	802.3at/af	802.3at/af	802.3at/af
PoE給電容量	最大容量65W,30W/ポート	最大容量120W,30W/ポート	最大容量250W,30W/ポート	最大容量400W,30W/ポート
伝送距離	100m/250m(長距離モード)	100m/250m(長距離モード)	100m	100m
動作環境	温度 -20℃~+70℃ 湿度5%~90%	温度 -20℃~+70℃ 湿度5%~90%	温度 -20℃~+55℃ 湿度5%~90%	温度 -20℃~+55℃ 湿度10%~90%
電源	AC:100~240V,50/60Hz	AC:100~240V,50/60Hz	AC:100~240V,50/60Hz	AC:100~240V,50/60Hz
最大消費電力	70W	125W	250W	400W
外形サイズmm(重量)	140.0x115.0x40.0 (0.6kg)	195.0x130.0x40.0 (0.9kg)	440.0x290.0x44.5 (3.3kg)	440.0x290.0x44.5 (3.8kg)

高温環境対応 PoEスイッチングハブ 機能紹介

<p>耐熱70℃</p> <p>-20℃~70℃の動作環境温度に対応。工場、屋外設備、制御盤内など、熱がこもる過酷な現場でも安心して使用可能です。</p>	 <p>動作保証温度 -20℃~70℃ 湿度：5%~95%RH</p>	<p>第三者検査機関による品質保証</p> <p>第三者検査機関での動作試験に合格済み。信頼性・安全性が証明されたネットワーク機器です。</p>	 <p>信頼性・安全性の品質保証</p>
<p>電源内蔵型</p> <p>電源内蔵タイプのためACアダプター不要で配線も簡単。設置スペースを最小限に抑えられます。</p>	 <p>電源内蔵 スッキリ配線</p>	<p>全ポートギガビット対応</p> <p>1Gbpsの高速転送がすべてのポートで可能。業務用にも耐えられる高品質なネットワーク環境の構築が行えます。</p>	 <p>全ポートGigabit対応</p> <p>1Gbpsの高速転送</p>

スピーカー

LC-IPS-1230
ネットワークスピーカー



音圧レベル/SPL	120dB
アンプ出力	30W
アラーム入力	1
ネットワークポート	10/100 Base-TX, RJ45
電源	POE, DC12V~24V
最大消費電力	30W

モニター

PTF-H222W-BK
21.5インチモニター
スピーカー内蔵
(HDMIケーブル付属)



PTF-H243W-BK
23.8インチモニター
スピーカー内蔵
(HDMIケーブル付属)



パネルサイズ	PTFBFG-22W : 21.5インチ / PTFBFG-24W : 23.8インチ		
アスペクト比	16:9	最大表示解像度	1920 x 1080
映像入力端子	HDMI x1 / D-Sub (mini15ピン) x1		
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック x1		
スピーカー	ステレオスピーカー 2W x2	画面操作方法	日本語対応OSD
VESA規格	75mm	電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	PTFBFG-22W : 20W / PTFBFG-24W : 25W		

LC-801B / LC-802S

バレットカメラ用
ジャンクションボックス


	LC-801B	LC-802S
材質	アルミダイキャスト ※キャップ部分のみ樹脂	
寸法	φ110×48mm	
重量	0.3kg	



LC-503E / LC-502F

ドームカメラ用
ジャンクションボックス

	LC-503E	LC-502F
材質	アルミダイキャスト ※キャップ部分のみ樹脂	
寸法	Φ122.9×42mm	Φ110×37.3mm
重量	0.24kg	0.21kg



LC-551

コンパクトドーム用
ジャンクションボックス

材質	アルミダイキャスト ※キャップ部分のみ樹脂
寸法	99.5×99.5×50.8mm
重量	0.24kg



LC-504E

ドームカメラ用
天井埋め込み金具


材質	アルミダイキャスト ※カバー部分のみ樹脂
寸法	Φ195.2×73.5mm
重量	0.51kg




LC-201P / LC202P

ポールマウント
ブラケット

	LC-201P	LC202P
材質	アルミダイキャスト	
寸法	130.2×46×170mm	121×120×52mm
重量	0.41kg	0.5kg

LC-221K / LC-313TK
コーナーマウント
ブラケット

	LC-221K	LC-313TK
材質	アルミダイキャスト	スチール
寸法	176.5×103.3×170mm	247.6×143.5×180mm
重量	0.5kg	1.56kg



LC-510W

ウォールマウント
ブラケット

材質	アルミダイキャスト
寸法	141×116.2×116.2mm
重量	0.25kg



LC-311TW

ウォールマウント
ブラケット

材質	アルミダイキャスト
寸法	200×100×129mm
重量	0.39kg



LC-001C / LC-501H

ドームカメラ用
マウントアダプター

	LC-001C	LC-501H
材質	アルミダイキャスト	
寸法	φ122.8×70mm	φ118×68mm
重量	0.25kg	0.17kg



※アタッチメントの取付穴は全方位カメラ用です。ドームカメラ・アイポールカメラ用には設置カメラにあわせて加工をお願いします。

LC-550X

ドームカメラ用
フィクサーブラケット

材質	スチール
寸法	φ81×7mm
重量	0.05kg



ドームカメラ/全方位カメラを既成のフィクサーに取り付けるためのアタッチメントです。※アタッチメントに取付穴は空いておりませんので設置カメラにあわせて加工をお願いします。

LC-203XT

シーリングマウント
ブラケット

材質	アルミダイキャスト
寸法	φ140×264mm
重量	0.56kg









LC-312TT

シーリングマウント
ブラケット

材質	アルミダイキャスト
寸法	141×116.2×116.2mm
重量	0.25kg



ブラケット適合表

<p>バレットカメラBシリーズ</p> <p>LC-IP4B-6811B LC-IP5B-6805B LC-IP5B-7810B LC-IP8B-5810B LC-IP5B-4810B LC-IP2B-4805B</p>  <p>LC-801B</p>  <p>LC-201P LC-202P LC-221K</p>	<p>Lucics PTZ</p> <p>LC-IP5P-9305</p>  <p>LC-801B</p>  <p>LC-201P LC-221K</p>	
<p>バレットカメラSシリーズ</p> <p>LC-IP4B-3811S LC-IP2B-3806S</p>  <p>LC-802S</p>  <p>LC-201P LC-202P LC-221K</p>	<p>PTZカメラ Tシリーズ</p> <p>LC-IP4P-9311T</p>  <p>LC-312TT</p>  <p>カメラに付属 LC-313TK LC-221K</p>	
<p>全方位カメラCシリーズ</p> <p>LC-IP12F-7010C LC-IP6F-7007C</p>  <p>LC-001C</p>  <p>LC-510W LC-203XT LC-221K</p> <p>LC-550Xは 他社製フィクサー が適合します</p>  <p>LC-550X</p>	<p>パノラマ アイボールカメラ</p> <p>LC-IP5D7510S</p>  <p>LC-001C</p>  <p>LC-510W LC-203XT LC-221K</p>	
<p>ドームカメラEシリーズ</p> <p>LC-IP8D-5520E LC-IP5D-4510E</p>  <p>LC-203XT</p>  <p>LC-510W LC-221K</p>  <p>LC-001C LC-504E LC-503E</p>	<p>ドームカメラFシリーズ</p> <p>LC-IP4D-3511F LC-IP2D-3506F</p>  <p>LC-203XT</p>  <p>LC-201P LC-221K LC-510W</p>  <p>LC-001C LC-502F</p>	<p>コンパクトドーム</p> <p>LC-IP4D-5511</p>  <p>LC-551</p>
<p>サーマルカメラ</p> <p>LC-IPS-1810D</p>  <p>LC-202P</p>		

LUCICAM安心保証サービス

製品保証期間

出荷日から **3** 年間保証

出荷日より3ヶ月間
初期不良 新品交換



無償修理
(センドバック方式)

消耗品保証期間

出荷日から **1** 年間保証

IR LED / 可動部品(ファン,HDD等)など消耗部品

※詳細は製品保証規定をご参照ください。



AIセキュリティ株式会社

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-2 イマス西新宿第一ビル 6F
TEL 03-6300-9892 FAX 03-6300-6994

仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5-7-29-102

名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-17 名古屋情報センタービル 4F-A

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 406

福岡営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-15-24 三天第一ビル 804

Website <https://ai-security.jp> E-mail customer@ai-security.jp

〈所属団体〉

愛知県セルフガード協会

大阪府防犯設備協会

東京都セキュリティ促進協力会

日本防犯設備協会

福岡県防犯設備士協会

(50音順)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892

受付時間： 平日 9:00～12:00, 13:00～17:00

E-mail support@ai-security.jp

24時間受付

カタログ・製品に関する注意

- ・製品の取り扱いが中止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・外観や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります。画像はイメージであり、実際の製品と異なる場合があります。
- ・撮影された顔画像は個人情報保護法により「個人情報」とみなされます。録画装置の設置者は、被撮影者に対して個人情報が収集されていることを通知する必要があります。
- ・録画装置で取得した顔画像データの保管期間は6か月以内にしてください。それ以降は個人データとなり、本人からの要求に応じる必要があります。
- ・録画装置を従業員の勤怠管理に使用する場合、就業規則に使用目的やデータ管理の規定を明示する必要があります。
- ・製品の保証については機器ごとに定めております。
- ・製品の故障や誤作動による損害に関して責任を負いかねます。
- ・製品を最適な状態でご利用いただくため、定期的なメンテナンスをお勧めします。
- ・弊社製品を設置する際には十分な強度のある場所に取り付けてください。強度が不足している場合は、落下によるケガの恐れがあります。

お問合せ